

LA EFICIENCIA

TIENE UN NUEVO NOMBRE



AURUS

EFFICIENCY
SERIES

L



Modos Calefacción



Modo Ventilador



Modo Dry



Modo Frio



Modo Silencioso



Gas R410



Enfriamiento Rapido



Fan Speed



Gold Fin



EFFICIENCY L SERIES		UNIDAD DE MEDIDA	ARU – 18A2/OF
Tipo			Solo Frío
Capacidad		Btu/h	18000
SEER		W/W	11.5SEER
Deshumidificador		Litros/h	2.0
Presiones	Alta (DP)	MPa	4.5
	Baja (SP)	MPa	1.9
Nivel de ruido evaporador	Alto	dB(A)	45
	Medio	dB(A)	42
	Bajo	dB(A)	38
Nivel de ruido condensador		dB(A)	58
Datos Eléctricos			
Alimentación			230
Rango de voltaje		V	208-230V/60Hz/1P
Corriente nominal	Modo frío	A	8.4
	"Modo calefacción"	A	N.A
Corriente de entrada	Modo frío	W	1900
	"Modo calefacción"	W	N.A
Corriente máxima	Modo frío	A	10.9
	"Modo Calefacción"	A	N.A
Corriente máxima de entrada	Modo frío	W	2470
	"Modo calefacción"	W	N.A
Refrigerante			R410A/0.87kg
Compresor	TIPO		Rotativo
	Modelo		ASL152DG-C7EU1
	Marca		HIGHLY
Evaporador			Aluminio Hidrofílico
Condensador			Tipo de tubo interior corrugado (φ5 or φ7)
Flujo de aire		m³/h	800
Velocidad motor evaporador	Modo frío	rpm	"1300/1200/1100 /900/800"
	Calefacción	Rpm	N.A
	Dry	Rpm	900
	Sleep	rpm	800
Salida motor evaporadora		W	23
Salida motor ventilador		W	31
Conexión tuberías	Lado Gas	Pulg.(mm)	1/2"(12.7)
	Lado líquido	Pulg. (mm)	1/4"(6.35)
Conexión Cableado		Tamaño y número de líneas	1.5x3
Área recomendable		m²	20-30
Dimensiones netas (W x H x D)	Evaporador	mm	910x292x205
	Condensador	mm	817x300x553
Peso Neto	Evaporador	kg	10
	Condensador	kg	33
Dimensiones Emp. (W x D x H)	Evaporador	mm	977x367x276
	Condensador	mm	863x361x590
Peso Bruto con tuberías.	Evaporador	kg	14
	Condensador	kg	37

¡Síguenos en redes!   AurusMexico www.aurusmexico.com.mx

Mayor información de los equipos al Tel. 81 53512535 o al correo contacto@aurusmexico.com.mx