

**VOLTECK®**

## Cables THHW-LS rojos, 100 m

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Aislamiento retardante a la propagación de flama

### Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-063-SCFI



## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Calibre	Consumo de corriente (60 °C / 75 °C / 90 °C)	Sección transversal*	Diámetro de cable aproximado*	Espesor de aislamiento aproximado*	Peso aproximado*	Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)
46061	CAB-14R	14 AWG	15 A / 20 A / 25 A	2.08 mm <sup>2</sup>	3.38 mm	0.76 mm	2.77 kg	
46060	CAB-12R	12 AWG		3.31 mm <sup>2</sup>	3.86 mm	0.76 mm	4.02 kg	20 A / 25 A / 30 A
46059	CAB-10R	10 AWG		5.26 mm <sup>2</sup>	4.47 mm	0.76 mm	5.97 kg	30 A / 35 A / 40 A
46058	CAB-8R	8 AWG		8.37 mm <sup>2</sup>	6.02 mm	1.14 mm	9.98 kg	40 A / 50 A / 55 A

### Generales

<b>Color</b>	Rojo
<b>Número de hilos</b>	19
<b>Tensión máxima de operación</b>	600 V
<b>Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito</b>	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
<b>Empaque individual</b>	Rollo de 100 m