

**VOLTECK.**

## Cables THHW-LS blancos, 100 m

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Aislamiento retardante a la propagación de flama

### Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma NOM-063-SCFI



## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Calibre	Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	Sección transversal*	Diámetro de cable aproximado*	Espesor de aislamiento aproximado*	Peso aproximado*
46057	CAB-14B	14 AWG	15 A / 20 A / 25 A	2.08 mm <sup>2</sup>	3.38 mm	0.76 mm	2.77 kg
46056	CAB-12B	12 AWG	20 A / 25 A / 30 A	3.31 mm <sup>2</sup>	3.86 mm	0.76 mm	4.02 kg
46055	CAB-10B	10 AWG	30 A / 35 A / 40 A	5.26 mm <sup>2</sup>	4.47 mm	0.76 mm	5.97 kg
46054	CAB-8B	8 AWG	40 A / 50 A / 55 A	8.37 mm <sup>2</sup>	6.02 mm	1.14 mm	9.98 kg

### Generales

<b>Color</b>	Blanco
<b>Número de hilos</b>	19
<b>Tensión máxima de operación</b>	600 V
<b>Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito</b>	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
<b>Empaque individual</b>	Rollo de 100 m