



## Cordones dúplex flexibles SPT, 100 m

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Cable flexible resistente a dobleces
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



### Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma NOM-063-SCFI



### Especificaciones

#### Individuales

Código	Clave	Calibre	Número de hilos	Sección transversal*	Espesor de aislamiento aproximado*	Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)*	Peso aproximado*
46069	CDU-18	2 x 18 AWG	16	0.82 mm <sup>2</sup>	0.76 mm	5.15 x 2.77 mm	2.64 kg
46068	CDU-16	2 x 16 AWG	26	1.31 mm <sup>2</sup>	1.14 mm	7.65 x 3.95 mm	4.72 kg
46067	CDU-14	2 x 14 AWG	41	2.08 mm <sup>2</sup>	1.14 mm	4.34 x 6.8 mm	6.8 kg
46066	CDU-12	2 x 12 AWG	65	3.31 mm <sup>2</sup>	2.41 mm	13.36 x 7.7 mm	14.16 kg

## Generales

<b>Color</b>	Blanco
<b>Tensión máxima de operación</b>	300 V
<b>Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito</b>	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
<b>Empaque individual</b>	Rollo de 100 m