

VOLTECK.

Cables THHW-LS negros, 100 m

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Resistente al calor, humedad aceites y grasas
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Aislamiento retardante a la propagación de flama

Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma NOM-063-SCFI



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Calibre	Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)	Sección transversal*	Diámetro de cable aproximado*	Espesor de aislamiento aproximado*	Peso aproximado*
46053	CAB-14N	14 AWG	15 A / 20 A / 25 A	2.08 mm ²	3.38 mm	0.76 mm	2.77 kg
46052	CAB-12N	12 AWG	20 A / 25 A / 30 A	3.31 mm ²	3.86 mm	0.76 mm	4.02 kg
46051	CAB-10N	10 AWG	30 A / 35 A / 40 A	5.26 mm ²	4.47 mm	0.76 mm	5.97 kg
46050	CAB-8N	8 AWG	40 A / 50 A / 55 A	8.37 mm ²	6.02 mm	1.14 mm	9.98 kg

Generales

Color	Negro
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Empaque individual	Rollo de 100 m