Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C a HDMI 2.0b 4K de 60Hz (HDR10) - PD de 100W de Paso - Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Replicador USBC - con Cable de 30cm

ID del Producto: DKT30CHPD3

Este adaptador multipuertos USB-C con DP 1.4 admite HDMI® a 4K 60Hz y convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otras laptops o tabletas USB-C™ en una estación de trabajo, allá donde vaya. El adaptador USB Type-C proporciona una salida de video HDMI de 4K, tres puertos USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps), incluido un puerto de carga BC 1.2. Un puerto USB-C que admite el paso de DP de 100W a través al puerto USB-C o Thunderbolt 3™ de su laptop. Además, ofrece una carga avanzada a través de USB Power Delivery 3.0 y un cable anfitrión extra largo de 30 cm para un mayor alcance que ofrece más flexibilidad de configuración.

La estación de acoplamiento portátil conecta su laptop a un monitor HDMI 4K 60Hz (4096 x 2160p) para crear una potente estación de trabajo. También puede conectarse a un monitor ultra ancho.

El hub USB-C a USB 3.1 Gen 1 le ofrece tres puertos USB-A para conectar sus dispositivos USB de legado, además de un puerto USB-C para el paso de suministro de energía.

Con soporte para USB PD 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuertos USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su laptop, y alimentar sus periféricos cuando se conecta a un adaptador de corriente USB-C. PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap para evitar la interrupción de los datos USB cuando se cambia de fuente de alimentación (del adaptador de corriente USB-C a la alimentación del bus).

El DKT30CHPD3 está respaldado con una garantía de 3 años por StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su laptop debe ser compatible con USB Power Delivery.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• ADAPTADOR MULTIPUERTOS 5 EN 1: Dock USB-C DP 1.4 de Modo Alternativo hasta 4K 60Hz (4K 30Hz con DP 1.2), video HDMI 2.0b (HDR10). Hub USB de 4 puertos a 5Gbps: 3x USB-A (USB 3.2/3.1 Gen 1) con 1x BC 1.2 de carga, 1x USB-C (PD 100W Passthrough)

• CABLE EXTRA LARGO: Adaptador multipuertos USB C a HDMI con un cable de 30cm para extender el alcance y reducir la tensión del puerto/conector en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 y laptops en soportes elevadores

• PORTÁTIL Y COMPACTO: El adaptador multipuertos USB Tipo-C portátil está fabricado en aluminio durable y está diseñado para ser transportado fácilmente en un maletín de laptop para un uso conveniente sobre la marcha

• RENDIMIENTO CONFIABLE: Alimentado por el bus USB o mediante un adaptador de alimentación USB-C externo. PD 3.0 pass-through de 100W, con 12W reservados para el adaptador, a fin de evitar caídas de señal del dispositivo. 88W para la carga de una laptop

• GRAN COMPATIBILIDAD: Compatible con laptops USB-C, ultrabooks y Chromebooks, además de laptops Thunderbolt 3 de HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel/M1) y Surface Laptop 4. El mini dock USBC funciona con Windows, macOS, iPadOS, Android y Chrome OS

• DP 1.4 CON MODO ALT Y 4K A 60HZ: Admite 4K a 60Hz en hosts compatibles con DP 1.4 con Modo Alt (mín. Intel 11th Gen). En hosts DP 1.2 con Modo Alt, la resolución máxima es 4K a 30Hz. Funciona con monitores de hasta 3440x1440@60Hz

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	IEEE 802.3

		IEEE 802.3u
		IEEE 802.3ab
		USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8153
		Parade Technologies - PS176
		VIA Tech - VL102
		VIA Tech - VL817
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Resolución Digital Máxima	4K @ 60Hz (en hosts que soportan DP 1.4), 4K @ 30Hz (en hosts que soportan DP 1.2)
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	HDMI (19 pines)
		RJ-45
		USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente
	Conectores del Host	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10<br / >macOS 10.9 a 10.15, 11.0<br / >Chrome OS™

Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0 to +45
	Temperatura de Almacenamiento	-10 to +70
	Humedad	10% to 90 % RH
Características Físicas		
	Color	Black & Gray
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
	Longitud del Producto	1.8 in [45.0 mm]
	Ancho del Producto	11.8 in [30.1 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [13.0 mm]
	Peso del Producto	3.3 oz [93.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [126.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	Adaptador Multipuertos USB-C

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.