Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C a HDMI 4K30 o VGA 1080p - Replicador de Puertos USBC PD de 100W - Hub USB de 3 Puertos - Red - con Cable Incorporado de 30cm

ID del Producto: DKT30CHVPD2

Este adaptador multipuerto USB-C convierte su MacBook Pro, laptop USB-C™, Chromebook o dispositivo Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 y superiores) en una estación de trabajo, allá donde vaya. Un adaptador USB Tipo-C, ideal para viajar, cuenta con todo, desde las imprescindibles salidas de video HDMI o VGA, puertos USB y PD de 100 W, incluyendo el paso de PD, y Ethernet gigabit. Todo ello a través de un solo cable anfitrión de longitud extendida de 30 cm, Thunderbolt 3 o USB-C conectado, que proporciona más flexibilidad para las conexiones de laptops y tabletas de más difícil acceso.

Para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su laptop debe ser compatible con USB Power Delivery y el modo DP Alt.

Este adaptador multipuerto USB-C cuenta con un puerto HDMI y otro VGA que le proporcionan dos opciones de salida de video individuales para sus presentaciones en la sala de juntas o la configuración de su estación de trabajo, incluyendo la compatibilidad con un monitor ultra ancho.

Con soporte para USB PD 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su laptop, y alimentar sus periféricos cuando se conecta a un adaptador de corriente USB-C. El concentrador USB-C cuenta con PD passthrough para que pueda utilizar el propio cargador de su portátil para alimentar el concentrador (requiere 12W) y alimentar o cargar su laptop simultáneamente.

El concentrador USB-C a USB 3.0 le ofrece un puerto USB-C (alimentación y datos) y dos puertos USB-A para conectar sus dispositivos USB más recientes y de legado. Incluye un puerto gigabit Ethernet para una conexión LAN directa.

El DKT30CHVPD2 está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y un soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• ADAPTADOR MULTIPUERTO 6 EN 1: Mini base de conexión USB-C, con salidas de vídeo HDMI 4K 30Hz o VGA 1080p, 2 puertos USB-A (USB 3.1 Gen 1 5Gbps) con 1 BC 1.2 de carga, 1 USB-C (100W PD 3.0 o 5Gbps de datos), Ethernet Gigabit. Compatible con 3440x1440

• CABLE EXTRA LARGO: Adaptador multipuerto USB C con cable integrado de 30cm para alcanzar más fácilmente el puerto en el caso de dispositivos 2 en 1, como Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 u ordenadores portátiles colocados en soportes elevadores

• RENDIMIENTO FIABLE: Alimentado por el USB o mediante un adaptador USB-C externo. PD 3.0 con pass-through de 100W, con 15W reservados para el adaptador, a fin de evitar caídas de señal del dispositivo. Hasta 85W de carga para un portátill

• AMPLIA COMPATIBILIDAD: Compatible con portátiles, ultrabooks y Chromebooks USB-C, así como portátiles Thunderbolt 3 HP, Dell, Lenovo, MacBooks (procesador Intel y chip M1), y Surface. Funciona con Windows, macOS, iPadOS, Android y Chrome OS

• PORTÁTIL Y COMPACTO: Adaptador portátil multipuerto USB Type-C, fabricado en aluminio y diseñado para llevarlo fácilmente cuando se desplace entre la oficina de la empresa y la oficina en casa, en espacios compartidos de trabajo o en viajes

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Cantidad de Puertos	6
Interfaz	USB 3.2 Gen 1

	Tipo de Bus	USB-C
	USB 3.0 Pass Through	Sí
	ID del Conjunto de Chips	AG6320
		FL5001
		FL7102
		RTL8153
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 (4K 30Hz)
	Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)		
	Puertos Internos	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
		USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
		USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
		Ethernet Gigabit
		HDMI
		VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	Conectores del Host	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 8.1, 10
		macOS 10.10 a 10.15, 11
		Ubuntu 18.04, 20.04 Chrome OS™ Android 9.0 iPadOS
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W

Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0 to +45
	Temperatura de Almacenamiento	-10 to +70
	Humedad	HR de 10% a 85%
Características Físicas		
	Color	Black & Gray
	Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
	Longitud del Producto	2.0 in [52.0 mm]
	Ancho del Producto	12.2 in [31.0 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
	Peso del Producto	3.9 oz [110.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [135.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	Adaptador Multipuertos USB-C
		Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.