

ESPECIFICACIÓN

Matricial 4 x 4 HDMI, en 4K@60 Hz.
HDMI2.0, HDCP2.2



Modelo	TT414-V2.0
Técnica	
HDMI	HDMI2.0
HDCP	HDCP12.2
Velocidad de transmision	18Gbps
Ancho de banda de video	600MHZ
YUV	4: 4: 4
Soporte de resolución	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4K×2K@24/25/30/60Hz
Formato de audio	DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Señal TMDS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)
Señal DDC	5Vp-p(TTL)
Entrada	HDMI×4(Tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	HDMI×4(Tipo A, 19 pin, hembra)
Longitud del cable de entrada	≤5m(AWG26 HDMI2.0Cable standards), ≤10m(AWG23 HDMI2.0Cable standards)
Longitud del cable de salida	≤5m(AWG26 HDMI2.0 Cable standards), ≤10m(AWG23 HDMI2.0Cable standards)
Mecánico	
Alojamiento	Cerramiento metalico
Dimensiones	429.8(L)X170.7(W)X28(H)MM
Peso neto	1.65Kg
Fuente de alimentación	12V/2A
Consumo	20W(Max)
Temperaure operación	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0~90%(sin condensación)