

# LA EFICIENCIA

TIENE UN NUEVO NOMBRE



# AURUS

EFFICIENCY  
SERIES

L



Modos Calefacción



Modo Ventilador



Modo Dry



Modo Frio



Modo Silencioso



Gas R410



Enfriamiento Rapido



Fan Speed



Gold Fin



¡Síguenos en redes!   AurusMexico [www.aurusmexico.com.mx](http://www.aurusmexico.com.mx)

Mayor información de los equipos al Tel. 81 53512535 o al correo [contacto@aurusmexico.com.mx](mailto:contacto@aurusmexico.com.mx)

EFFICIENCY L SERIES		UNIDAD DE MEDIDA	ARU – 24A2/OF
Tipo			Solo Frío
Capacidad		Btu/h	24000
SEER		W/W	11.5SEER
Deshumidificador		Litros/h	2.2
Presiones	Alta (DP)	MPa	4.5
	Baja (SP)	MPa	1.9
Nivel de ruido evaporador	Alto	dB(A)	50
	Medio	dB(A)	46
	Bajo	dB(A)	42
Nivel de ruido condensador		dB(A)	59
Datos Eléctricos			
Alimentación			230
Rango de voltaje		V	208-230V/60Hz/1P
Corriente nominal	Modo frío	A	11.2
	"Modo calefacción"	A	N.A
Corriente de entrada	Modo frío	W	2530
	"Modo calefacción"	W	N.A
Corriente máxima	Modo frío	A	14.6
	"Modo Calefacción"	A	N.A
Corriente máxima de entrada	Modo frío	W	3290
	"Modo calefacción"	W	N.A
Refrigerante			R410A/1.10kg
Compresor	TIPO		Rotativo
	Modelo		ASH201DG-C8LUL
	Marca		HIGHLY
Evaporador			Aluminio Hidrofílico
Condensador			Tipo de tubo interior corrugado (φ5 or φ7)
Flujo de aire		m³/h	1100
Velocidad motor evaporador	Modo frío	rpm	"1280/1200/1050 /900/780"
	Calefacción	Rpm	N.A
	Dry	Rpm	900
	Sleep	rpm	900
Salida motor evaporadora		W	48
Salida motor ventilador		W	73
Conexión tuberías	Lado Gas	Pulg.(mm)	5/8"(15.88)
	Lado líquido	Pulg. (mm)	1/4"(6.35)
Conexión Cableado		Tamaño y número de líneas	0.75x4
Área recomendable		m²	30-40
Dimensiones netas (W x H x D)	Evaporador	mm	1010×315×220
	Condensador	mm	886×357×605
Peso Neto	Evaporador	kg	13
	Condensador	kg	44
Dimensiones Emp. (W x D x H)	Evaporador	mm	1094×386×300
	Condensador	mm	910×392×635
Peso Bruto con tuberías.	Evaporador	kg	16
	Condensador	kg	49