



TP-Link TL-WA701ND punto de acceso inalámbrico 150 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WA701ND

Nombre del producto : TL-WA701ND

TL-WA701ND - 150 Mbit/s, 2.4 GHz, 802.11b/g/n, WDS Bridge

TP-Link TL-WA701ND. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 150 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Diseño	
2,4 GHz *	✓	Botón de restaurar	✓
5 GHz *	✗	Indicadores LED	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	150 Mbit/s	Interno	✗
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	150 Mbit/s	Antena	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Cantidad de antenas	1
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835 GHz	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Desempeño	
Auto MDI / MDI-X	✓	Sistemas operativos compatibles	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7 MAC OS NetWare UNIX, Linux
Modulación	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM	Aprobaciones reguladoras	
Rango máximo en interiores	30 m	Certificación	RoHS, FCC
Receptor de sensibilidad	135M: -69dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	181 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS	Profundidad	125 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura	36 mm
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Manual en CD	✓
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido	✓
		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
		Guía de configuración rápida	✓

Control de energía		Condiciones ambientales	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Voltaje de salida	9 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Corriente de salida	0,6 A	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Diseño		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ubicación *	Mesa		
Color del producto *	Blanco		



6935364051402

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.