# ENFRIADORES VERTICALES DE 1 PUERTA CFX-19 ( )



# **DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

#### **EXTERNO**

Frente 77.2 cm Fondo 70.5 cm Altura 204 cm

#### **INTERNO**

Frente 67.5 cm Fondo 52.4 cm Altura 154.1 cm



Control de Temperatura I-TEC



Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante C5



Puerta doble de alta eficiencia



Sistema de parrillas anti-corrosión

Con el objetivo de ofrecer las mejores opciones en equipamento de refrigeración comercial, Criotec se ha preparado con una línea de equipamento innovador con componentes de alta calidad y excelentes niveles de presentación, que constantemente ofreceran el más eficiente consumo de energía y servicio por muchos años.



Control de Temperatura I-TEC



Compresor de última generación



Sistema de iluminación LED



**Diseño** Curvo



Condensador de bajo mantenimiento



# **ENERGÍA ELÉCTRICA**

Voltaje 115V Frecuencia 60 Hz

### **CAPACIDAD**

Pies cúbicos 19.32 Litros 547 Botella 600 ml 322 Parillas 4 Latas 355 ml 700

#### **PESO 107KG**

RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 6°C

# **Embarque Nacional**

Contenedor 48'-53' Unidades 54-57

# **Embarque Exportación**

Contenedor 20'-40'-48'-53' Unidades 18 -39 -50 -54



# ENFRIADORES VERTICALES DE 1 PUERTA CFX-19 (1)



# **DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

#### **EXTERNO**

Frente 77.2 cm Fondo 70.5 cm Altura 204 cm

#### **INTERNO**

Frente 67.5 cm Fondo 52.4 cm Altura 154.1 cm

# **Especificaciones**

**OPCIONALES** 

Motores de alta eficiencia
Compresor de velocidad variable
Piso de acero inoxidable
Regulador de voltaje
Autoretorno en puerta
Parrillas deslizables
Calcomanias publicitarias en los costados
Puerta con vidrio templado LOW-E
Diseño plano
Puerta con termoformado impreso
Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz



Control de Temperatura I-TEC



Compresor de última generación



Sistema de iluminación LED



**Diseño** Plano

# **ENERGÍA ELÉCTRICA**

Voltaje 115V Frecuencia 60 Hz

### **CAPACIDAD**

Pies cúbicos 19.32 Litros 547 Botella 600 ml 322 Parillas 4 Latas 355 ml 700

#### **PESO 107KG**

RANGO DE TEMPERATURA 2°C A 6°C

# **Embarque Nacional**

Contenedor 48'-53' Unidades 54 - 57

# **Embarque Exportación**

Contenedor 20'-40'-48'-53' Unidades 18 -39 -50 -54



