


## Cable Antibacteriano Safe-IT de Sincronización y Carga USB C a Lightning (M/M), Certificado MFi, Blanco, 1 m [3.3 pies]

NÚMERO DE MODELO: M102AB-01M-WH



El cable USB / Lightning con propiedades antibacterianas conecta su iPhone, iPad o iPod Apple al puerto USB C en su MacBook, laptop Windows o cargador de pared o auto.

### Características

#### Este Cable USB C Carga y Sincroniza su iPhone, iPad y iPod de Última Generación

Este cable de sincronización y carga Safe-IT™ (M/M) conecta su iPhone, iPad o iPod al puerto USB C en una computadora, MacBook, Chromebook, laptop Windows, cargador de automóvil o cargador de pared. Le permite cargar y alimentar su dispositivo Apple, mientras sincroniza y transfiere fotos, MP3 y otros archivos importantes simultáneamente a velocidades de transferencia de datos de USB 2.0 hasta 480 Mbps. Este Cable es compatible con las generaciones anteriores de USB, lo que permite utilizarlo con equipos más antiguos.

#### Las Propiedades Antibacterianas Proporcionan Protección Adicional

Los conectores moldeados y el forro de PVC en estos cables están contruidos usando un material antibacteriano que es 99.9% eficaz en la inhibición de Escherichia coli (E. coli) y Staphylococcus aureus (estafilococos). Esta protección adicional hace que este cable sea una solución ideal para instalaciones médicas, escuelas, empresas, restaurantes o cocinas y cualquier otro lugar que necesite protección adicional contra bacterias.

#### Certificado MFi para Amplia Compatibilidad de Dispositivos

El cable Lightning de 20V 3A (60W) está certificado MFi para uso con la última generación de dispositivos iPhone, iPad y iPod. La liberación de la tensión integrada da al cable flexibilidad extra, reduce la tensión y ayuda al cable a moverse libremente sin agrietarse o desprenderse del conector.

#### Las Clavijas Lightning Reversibles C94 y USB Tipo C se Conectan en Cualquier Dirección

Conecte la clavija Lightning C94 a su dispositivo Apple para carga y sincronización y conecte la clavija USB C a un puerto USB C en una computadora o cargador. Las clavijas reversibles se conectan en cualquier dirección para asegurar que lo logre en el primer intento. Mientras que el cable es compatible con todos los puertos USB C, el conector C94 Lightning está diseñado para un rendimiento óptimo de carga con el Adaptador de Corriente USB C de 18W de Apple.

### Destacado

- Certificado MFi para amplia compatibilidad con su iPhone, iPad o iPod Apple
- Fabricado con material antibacteriano que ha demostrado una eficacia del 99.9% en la inhibición de E. coli y estafilococos
- Soporta velocidades USB 2.0 de hasta 480 Mbps para garantizar transferencias confiables de datos
- Conector Lightning C94 compatible con el Adaptador de Corriente USB C de Apple de 18W
- Las clavijas reversibles se conectan en cualquier dirección para su uso inmediato sin complicaciones

### Aplicaciones

- Cargue y sincronice su iPhone, iPad o iPod Apple usando el puerto USB C de su computadora alejado a una distancia de hasta 1 metro
- Transfiera fotos y otros archivos importantes entre un disco duro externo y su dispositivo Apple
- Combine con un adaptador de corriente Apple de 18W para un rendimiento óptimo de carga con un iPad Pro, iPad Air o iPhone 8 o posterior
- Proporcione protección adicional contra bacterias para dar tranquilidad a los instaladores de cables y al personal de TI durante la instalación

### Requisitos del Sistema

- Computadora, laptop o cargador con puerto USB C
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

### El Paquete Incluye

M102AB-01M-WH – Cable Antibacteriano de Sincronización y Carga USB C a Lightning (M/M), Blanco, 1 m [3.3 pies]

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332261076
Tecnología	Lightning; USB 2.0 (Alta Velocidad)
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Blanco
Material de Construcción	PVC
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.7 mm
Antimicrobiano	No
Longitud del Cable (pies)	3.3
Longitud del Cable (m)	1.01
Longitud del Cable (pulgadas)	39.4
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.91 x 4.57 x 2.36
Peso de Envío (kg)	0.06
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a 70 °C [-40 °F a 158 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	60W (20V / 3A)
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Antibacterial	Sí



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, CA65, MFi
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.