



YS-MU300



MyPBX U300 cuenta con un puerto PRI integrado (E1/T1/J1) con hasta 30 líneas, 2 puertos FXS, 300 usuarios y 50 llamadas simultáneas en un sistema compacto, lo que proporciona troncales de mayor densidad para oficinas que utilizan señalización E1 PRI. Podría usarse como puerta de enlace a sistemas PBX heredados en aplicaciones.

Usuarios 300

Llamadas simultáneas (máx.) 50

Puertos analógicos (máx.) 2

E1/T1/J1 1

LAN 1 10/100Mbps

WAN1 10/100Mbps

Troncales VoIP 64

IVR 32

Correo de voz predeterminado 3000 min (actualizable)

Protocolo SIP (RFC3261), IAX2

Protocolo de transporte UDP, TCP, TLS, SRTP

Protocolo de Gestión TR-069

Códec de audio G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM

Códec de vídeo H263, H263P, H264, MPEG4

DTMF en banda, RFC2833, SIP INFO

Servicios IP DDNS, DHCP, cortafuegos, OpenVPN, PPPoE, QoS, IP estática, NAT estática, ruta estática, STUN, VLAN

Compatibilidad con One Touch Record (manual)

Soporte de grabación de llamadas (automática)

Soporte de redundancia

Soporte de MyTwins

Compatibilidad con entrada/salida de audio

Soporte de fax T.38

SMS a correo/Correo a SMS –

Soporte de complementos

Disco duro -

USB 1

Ranura para tarjetas TF -

Dimensiones (L × An × Al) (mm) 213 × 160 × 44

Peso 1,2 kg

Alimentación CA 100-240 V (CC 12 V 2 A)