

TORNILLOS DE BANCO.



VENTAJAS

● **MORDAZA** con textura diamante.

● **MORDAZAS FIJAS** que sostienen tubería de forma segura.

BENEFICIOS

● **LUBRICACIÓN DE POR VIDA** grasa permanente sellada internamente.

PINTURA electrostática.

CUERPO DE FUNDICIÓN de hierro nodular.

BASE GIRATORIA 360 grados.

424HD





4 PUNTOS de sujeción.



MORDAZA CON tratamiento térmico.

IDEAL:

Para mecánicos profesionales, talleres industriales de reparación y mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADO EN** hierro dúctil.

CÓDIGO	LARGO TOTAL (A)	ANCHO DE QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	PROFUNDIDAD DE BOCA (D)	MORDAZA PARA TUBO	RESISTENCIA DEL MATERIAL	FUERZA DE SUJECIÓN
424HD	12-13/64"	4"	4"	3-27/64"	1/4" a 2"	30,000 PSI	1,700 kg/fz
425HD	13-7/64"	5"	5"	3-47/64"	1/4" a 2-1/2"	30,000 PSI	2,100 kg/fz
426HD	14-61/64"	6"	6"	4-9/64"	1/4" a 2-1/2"	30,000 PSI	2,500 kg/fz
427HD	17-51/64"	8"	8-1/2"	4-31/64"	1/4" a 2-1/2"	30,000 PSI	3,000 kg/fz

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE MORDAZA	PESO	📦
424HD	Tornillo de banco	4"	16.8 kg	1
425HD	Tornillo de banco	5"	20.7 kg	1
426HD	Tornillo de banco	6"	28.6 kg	1
427HD	Tornillo de banco	8"	36.8 kg	1

