



## Dahua Technology DH-XVR1B04-I videgrabadora digital Negro



**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DH-XVR1B04-I

**Nombre del producto :** DH-XVR1B04-I

Dahua Technology DH-XVR1B04-I. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Píxeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V. Ancho: 198 mm, Profundidad: 202.9 mm, Altura: 41.5 mm

| Desempeño                               |                                                                                                     | Red                                      |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máxima resolución de video              | 1920 x 1080 Píxeles                                                                                 | Ethernet                                 | ✓                                                                                                                         |
| Formatos de compresión de video         | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                        | Tipo de interfaz ethernet                | Ethernet rápido                                                                                                           |
| Formatos de audio soportados            | AAC, G.711, PCM                                                                                     | Puertos Ethernet LAN (RJ-45)             | 1                                                                                                                         |
| Función de copia de seguridad           | ✓                                                                                                   | Protocolos de red compatibles            | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search |
| Detección de movimiento en video        | ✓                                                                                                   | Número de usuarios                       | 128 usuario(s)                                                                                                            |
| Resoluciones de reproducción soportadas | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720                                                                      | Disco duro                               |                                                                                                                           |
| Cantidad de canales                     | 4 canales                                                                                           | Número de HDDs soportados                | 1                                                                                                                         |
| Color del producto *                    | Negro                                                                                               | Interfaz del HDD                         | SATA                                                                                                                      |
| Modo de reproducción                    | Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto, Acercar                         | Capacidad máxima del HDD                 | 6 TB                                                                                                                      |
| Señal analógica                         | NTSC, PAL                                                                                           | Control de energía                       |                                                                                                                           |
| Sistema operativo instalado             | LINUX incrustado                                                                                    | Tipo de fuente de alimentación           | CC                                                                                                                        |
| Contro PTZ                              | ✓                                                                                                   | Voltaje CD                               | 12 V                                                                                                                      |
| Capacidad del rack                      | 1U                                                                                                  | Peso y dimensiones                       |                                                                                                                           |
| Certificación                           | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 | Ancho                                    | 198 mm                                                                                                                    |
| Puertos e Interfaces                    |                                                                                                     | Profundidad                              | 202.9 mm                                                                                                                  |
| puertos de entrada BNC                  | 4                                                                                                   | Altura                                   | 41.5 mm                                                                                                                   |
| puertos de salida BNC                   | 1                                                                                                   | Peso                                     | 570 g                                                                                                                     |
| Número de puertos HDMI                  | 1                                                                                                   | Contenido del empaque                    |                                                                                                                           |
| Puertos de salida VGA (D-Sub)           | 1                                                                                                   | Cables incluidos                         | Corriente alterna                                                                                                         |
| Entrada de audio                        | 1                                                                                                   | Adaptador AC incluido                    | ✓                                                                                                                         |
| Salida de audio                         | 1                                                                                                   | Guía de configuración rápida             | ✓                                                                                                                         |
| Cantidad de puertos USB 2.0             | 2                                                                                                   | Condiciones ambientales                  |                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                     | Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 45 °C                                                                                                               |
|                                         |                                                                                                     | Intervalo de temperatura de almacenaje   | -20 - 70 °C                                                                                                               |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.