

Hikvision DS-K1T673DWX lector de control de acceso Terminal de reconocimiento facial Negro, Plata

Marca : Hikvision

Código del producto: DS-K1T673DWX

Nombre del producto : DS-K1T673DWX

Hikvision DS-K1T673DWX. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Forma de la pantalla: Plana. Tipo de cámara frontal: Cámara doble, Tipo de sensor: CMOS, Total de megapíxeles: 2 MP. Sistema operativo instalado: Linux. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Voltaje de entrada: 12 - 24 V, Corriente de entrada: 2 A



Detalles técnicos		Exhibición	
Tipo *	Terminal de reconocimiento facial	Forma de la pantalla	Plana
Interfaz de Wiegand	✓	Pantalla táctil	✓
Lector de chip/tarjeta de acceso *	✓	Cámara fotográfica	
Capacidad de tarjetas	50000 tarjetas	Cámara frontal *	✓
Canales de entrada de alarma	1	Tipo de cámara frontal	Cámara doble
Canales de salida de alarma	1	Tipo de sensor	CMOS
Capacidad facial	10000	Total de megapíxeles	2 MP
Distancia de reconocimiento facial	0.3 - 3 m	Ángulo de visión, horizontal	75.5°
Duración del reconocimiento facial	0.2 s	Ángulo de visión, vertical	41.5°
Precisión del reconocimiento facial	99%	Número de lentes	2
Anti falsificación de la cara	✓	Desempeño	
Capacidad de eventos	150000	Sistema operativo instalado	Linux
Audio de aviso	✓	Puertos e Interfaces	
Botón de salida	✓	Wifi	✓
Control de bloqueo	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Señal analógica	NTSC, PAL	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Pisón	✓	Conectado a PC *	✗
Sincronización horaria	✓	Puertos RS-485	1
Ranura para cable de seguridad	✓	Puerto USB	✓
Entrada de contacto de puerta	1	Alarma de entrada / salida	✓
Idiomas de soporte	Multi	Control de energía	
Color del producto	Negro, Plata	Voltaje de entrada	12 - 24 V
Código IP (International Protection)	IP65	Corriente de entrada	2 A
Exhibición		Peso y dimensiones	
Pantalla incorporada *	✓	Ancho	110.5 mm
Tipo de visualizador	LCD		
Diagonal de la pantalla	17.8 cm (7")		

Peso y dimensiones	
Profundidad	24 mm
Altura	209.2 mm
Peso	570 g
Empaquetado de datos	
Peso del paquete	1.06 kg
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date