

Hikvision DS-7616NI-K2/16P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Marca : Hikvision

Código del producto: DS-7616NI-K2/16P(D)

Nombre del producto : DS-7616NI-K2/16P(D)



16-ch 1U 16 PoE 4K NVR

Hikvision DS-7616NI-K2/16P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro:

Serie Profesional

Los NVR de la serie Pro de Hikvision cuentan con códecs de compresión H.265 + y H.264 + optimizados, lo que permite una gestión de almacenamiento y ancho de banda altamente eficaz. La serie Pro es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

Hikvision DS-7616NI-K2/16P(D). Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720. Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS. Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Consumo energético: 15 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de vídeo *	16 canales	Entradas RCA de sonido	1
Canales de entrada de alarma	4	Salidas RCA de sonido	1
Canales de salida de alarma	1	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Resoluciones soportadas	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720	Características	
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4	Montaje en rack	✓
Ancho de banda de entrada	160 Mbit/s	Capacidad del rack	1U
Ancho de banda de salida	160 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Características de LAN inalámbrico		Color del producto	Negro
Wifi *	✗	Control de energía	
Medios de almacenaje		Consumo energético	15 W
Número de HDDs soportados	2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Capacidad máxima de almacenaje *	10 TB	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Interfaz del HDD *	SATA	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	200 W
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	17	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-10 - 55 °C
Energía sobre Ethernet (PoE)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	16	Ancho	385 mm
Salida HDMI	✓	Profundidad	315 mm
Número de puertos HDMI	1	Altura	52 mm
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Peso	3 kg
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Contenido del empaque	
		Guía de instalación rápida	✓



6931847167653

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date