

Una Solución Flexible para un Mundo que Cambia Rápidamente



Ligera y Compacta

Debido a su diseño ligero y compacto, el dispositivo se puede colocar en el escritorio a una distancia alcanzable para respaldar sus tareas de documentos, ya sea que esté en la oficina o trabajando desde casa.



Fácil de Usar



^{*}La imagen es solo para fines ilustrativos. Las descripciones pueden diferir del contenido actual debido a las actualizaciones de la página

Fácil Configuración y Soporte

Con nuestro centro de descarga en linea Kyocera, tienes acceso 24/7, proporciona videos de soporte para configuraciones de productos, instalaciones de controladores y acceso a nuestra utilidad gratuita Client Tool. Para acceder fácilmente al sitio web, simplemente puede escanear el código QR que se encuentra en la parte frontal de la impresora desde cualquier teléfono inteligente o tableta.



*La imagen es solo para fines ilustrativos.

Las descripciones pueden diferir del contenido real debido a las actualizaciones de la página.

Características Adicionales que Soportan el Trabajo Remoto

El diseño compacto y ligero hace que sea fácil de colocar y usar desde cualquier lugar. El diseño del revelador/tóner todo en uno de la MA2000w utiliza todo el tóner sin desperdicio. Además, hay un ahorro de energía con la tecnología modo EcoPrint y modo silencioso, usted está siendo ecológico reduciendo el ruido. Para los administradores de Tl que requieren actividad de impresión y escaneo por parte de trabajadores remotos, los datos de registro se pueden guardar y exportar periódicamente.

MA2000w 3

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional Láser B&N -Impresora/Copiadora/Escaneo a Color para Windows Velocidad: Cartar: 21 ppm; Legal: 17 ppm; A4: 20 ppm

Dúplex: Manual

Pantalla: Panel de Control LED de 2 digitos

Tiempo de Calentamiento: 20 Segundos o menos (Encendido)

Tiempo de Salida de la Primera Página:

Copia: 8 segundos o menos Impresión: 8 segundos o menos

Resolución: 600 x 600 dpi, Resolución Interpolada 1,200 dpi

Memoria: Std/Max: 32MB

Dimensiones/Peso: 370 mm A x 320 mm P x 240 mm A/6.2 kg Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 8,000 Páginas al Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 120V, 60Hz, 5.6A;

220-240V, 50/60Hz, 3.1A

Consumo Eléctrico Típico (TEC): 120V: 0.23 kWh/

semana; 220-240V 0.23 kWh/semana

Consumo Eléctrico Máximo:: 120V: 662W; 220-240V: 705W

Copiadora: 120V: 320.5 W; 220-240V: 345.3 W Impresora: 120V: 314.8 W; 220-240V: 341.1 W Modo Listo: 120V: 3.1W; 220-240V: 3.3W Modo Descanso: 120V: 0.4W; 220-240V: 0.4W Modo Apagado 120V: 0.1W; 220-240V: 0.2W

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar:

ST Micro: STM32G071RBT6 20MHz (Procesador del Motor), SOC: ARM926EJ equivalente 450MHz (Procesador del Sistema) Lenguajes de Impresión Soportados: basado en el Host (GDI) Fuentes: Bitmap: 1 Fuente

Controladores: GX Driver, KPSL Drivers (MAC & Linux),

Status Monitor, TWAIN Driver, WIA Driver

Compatibilidad con SO Windows: Soporta el driver GX;

Windows 8.1 a Windows 11, ambos de 32 y 64 bit, Windows

Server 2012/R2, 2016, 2019, 2022

Compatibilidad con SO MAC & Linux: KPSL drivers:

Mac OS X 10.5 hasta OS X 10.15

Interfaces: 1 Puerto de impresión USB de Alta Velocidad y LAN Inalámbrica Wireless, 1 High-Speed USB 2.0 Printer Port

Impresión Movil: KYOCERA Mobile Print que puedes descargar sin costo desde Apple Store/Play Store

Impresión en Red y Protocolos Soportados: TCP/IP, IPv4, LPR, Port9100, WIA Scan/Print (Solo por USB), DHCP, DNS

Utilitarios: Client Tool (Fax & Scan), Web Installer,

Maintenance Menu. Wireless Setup Tool

Características de Impresión Adicionales:

EcoPrint, ID Card Copy

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Wireless WPA2-PSK (AES encryption)

ESPECIFICACIONES DEL ESCANER (SOLO WINDOWS)

Tipo de Escaneo: Color y B&N

Resolución de Escaneo: 200×200dpi, 300×300dpi

(Default), 400×400dpi, 600×600dpi

Funciones de Escaneo de Client Tool para

Windows: Scan to SMB, Scan to Email, Network

TWAIN, WIA Scanning (via USB y Client Tool)

Formatos de Archivo: Soporta PDF, TIFF, JPEG, BMP.

PNG via Client Tool

Tamaño Máximo de Original en Cristal: Carta (8.5" x 11")

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto + Foto, Foto, Texto.

Ajuste de densidad de 7 pasos

Copia Continua: 1 - 99

Gestión de Trabajos: Teclas de Programa:

Permite registrar 3 trabajos

Ampliación/Zoom: 25 - 400% en Incrementos de 1%

Características Adicionales: EcoPrint,

ID Card Copy, Modo Silencio

SUMINISTRO DE PAPEL

Capacidad de Papel: Bandeja Única para 150 Hojas

Fuentes de Papel Estándar/Maxima: 1

Capacidad de Papel Estándar/Maxima:

150 Hojas/150 Hojas

Tamaño de Papel: A5 a Legal (8.5" x 14")

Densidad del Papel: Bond 65 – 105 gr/m²

Capacidad de Salida de Papel: 50 Hojas (Cara Abajo)

Tipo de Papel: Papel Común, Papel Reciclado

CONSUMARIES

Tóner Inicial (negro): Rendimiento aproximado 700 páginas TK-1242 (Negro): Rendimiento aproximado 1,500* páginas *Basado en ISO 19752

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Para conocer las últimas novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx, TASKalfa, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, son marcas comerciales de grupo Kyocera. Mac OS es una marca registrada de Apple, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V. Arquímedes 130 Piso 4, Col. Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México Tel. 55 53832741 informacion@dmx.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.mx

Kyocera Document Solutions Partner