

LIJADORA NEUMÁTICA DE DOBLE ACCIÓN.



USO PESADO



ACABADO FINO



LIJA REDONDA



MOVIMIENTO ROTATIVO



PRESIÓN 90 PSI



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **ACABADO FINO**
sin marcas en la madera u otro material lijado.
- **OPERACIÓN**
cómoda a una mano.



PALANCA DE OPERACIÓN
a una mano.

MANGO
recubierto de plástico
para un mejor agarre.

BASE LISA
para lijas con respaldo adhesivo.

USOS

Acabado de lijado fino y acabado de revestimiento para pisos de madera y concretos, así como eliminación de óxido o exceso de pintura en acabados.

PRESIÓN DE TRABAJO
90 PSI

CONSUMO DE AIRE
8,9 CFM

VELOCIDAD EN VACÍO
10 000 r/min

CONEXIÓN DE ENTRADA
1/4" (6,3 mm)

NIVEL DE PRESIÓN DE RUIDO
85,6 dB

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD DE LIJA	DIÁMETRO DE ÓRBITA	
UP870A	Lijadora neumática de acción doble	6" (152 mm)	3/8"	1

