

Ficha técnica del producto

Especificaciones



fuelle de alim. conmutada modular
- 1 o 2 fases - 100-240 V CA - 24 V -
3 A

ABL8REM24030

! Descatalogado el: 23 julio 2021

! Hasta agotar existencias

Principal

Gama de producto	Modicon Premium
Tipo de producto o componente	Alimentación
Tipo fuente de alimentación	Modo de encendido regulado
Nominal input voltage	100...240 V AC fase a fase L1-L2 100...240 V AC monofásica N-L1 110...220 V CC
Potencia nominal en W	72 W
Tensión de salida	24 V CC
Corriente de salida de alimentación	3 A

Opcionales

Input voltage limits	85...264 V CA 100...250 V CA
Tipo de protec. de entrada	Fusible integrado (no intercambiable)
Corriente de entrada	30 A
Pasos de 18 mm	0.65 at 24 V DC
La ranura para destornillador	85 %
Output voltage adjustment	100...120 % ajustable
Disipación de potencia en W	12.7 W
Consumo de corriente	0.83 A 240 V AC 27.7 mm 100 V AC
Tipo de protección de salida	Contra sobrecarga 1,1 x In Contra sobretensión desconex si U > 1,5 x Un Contra cortocircuitos rearme automático Contra tensión baja desconex si U < 0,8 x Un
Conexiones - terminales	Terminales de tipo tornillo 2 x 0,14...2 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 conexión entrada Terminales de tipo tornillo 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 conexión a tierra de entrada Terminales de tipo tornillo 2 x 0,14...2 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 conexión salida Terminales de tipo tornillo 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 conexión de salida a tierra
LED de estado	1 LED (verde) tensión de salida 1 LED (naranja) tensión entrada
Profundidad	120 mm
Altura	120 mm
Anchura	27 mm

Peso del producto	0.52 kg
Acoplamiento de salida	Paralelo En serie
Marcado	CE
Soporte de montaje	carril simétrico DIN de 35 x 15 mm carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm carril simétrico DIN de 75 x 7,5 mm
Posición de funcionamiento	Vertical
Suministro	SELV EN/IEC 60950-1 SELV EN/IEC 60204-1 SELV IEC 60364-4-41
Fuerza dieléctrica	3000 V entre la entrada y la tierra 3000 V between input and output 500 V entre la salida y la tierra 500 V entre salidas

Ambiente

Normas	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 EN/IEC 62368-1
Certificaciones de producto	CSA 22-2 N.º 950 EAC RCM KC UL
Características ambientales	EMC EN 50081-1 EMC EN 50082-2 EMC EN 55024 Segur. EN/IEC 60950
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Grado de protección IP	IP20 EN/IEC 60529
Ambient air temperature for operation	0...50 °C sin mounting position A < 2000 m 50...60 °C con mounting position A < 2000 m

Unidades emabalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	280 g
Package 1 Height	4.1 cm
Package 1 Width	13.8 cm
Package 1 Length	14.7 cm
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Weight	556 g
Package 2 Height	4.1 cm
Package 2 Width	13.8 cm
Package 2 Length	14.7 cm
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Weight	11.726 kg
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------