



Aire
Acondicionado



Garantía
10
años en el
compresor
1 año en sistema general sujeto a mantenimiento cada 6 meses.

Hasta
65%
ahorro
de energía



MINI SPLIT INVERTER ALTA EFICIENCIA RHEEM



Sistema
Auto - limpieza



2 Modelos:
Frío Frío/Calor



Flujo de aire
de 4 vías



DISFRUTA DE UN NUEVO GRADO DE CONFORT



MINI SPLIT INVERTER ALTA EFICIENCIA RHEEM

ALTA EFICIENCIA
HASTA 65% DE AHORRO DE ENERGÍA

22



Golden Fin



Multifiltros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Unidades	RTEI-12H2	RTEI-12C2	RTEI-18H2	RTEI-18C2	RTEI-24H2	RTEI-24C2	RTEI-36H2	RTEI-36C2	
Tipo		Frío / Calor	Solo Frío	Frío / Calor	Solo Frío	Frío / Calor	Solo Frío	Frío / Calor	Solo Frío	
Tipo de control		Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	
Suministro eléctrico		230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	12000	12000	18000	18000	24000	24000	36000	36000	
Capacidad de calefacción	Btu/h	12000	12000	18000	N/A	24000	N/A	36000	N/A	
SEER	Btu/Wh	17	17	17	17	17.3	17.3	17	17	
Corriente nominal	Enfriamiento	A	5.2	5.2	6.8	6.8	9.2	9.2	14.3	
	Calefacción	A	5.4	N/A	10.4	N/A	10.2	N/A	15.3	
Entrada nominal	Enfriamiento	W	1187	1187	1568	1568	2169	2169	3476	
	Calefacción	W	1234	N/A	1967	N/A	2322	N/A	3512	
Consumo de energía anual	Kwh	800	800	1220	1220	1450	1450	2670	2670	
Remoción de humedad	Litros/h	1.6	1.6	2.45	2.45	2.6	2.6	2.6	2.6	
Nivel de ruido evaporadora (Enfriamiento)	Alto	dB(A)	40	40	44	44	50	50	48	
	Medio	dB(A)	37	37	39	39	46	46	45	
	Bajo	dB(A)	34	34	34	34	42	42	40	
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	52	52	55	55	58	58	58	58	
Conexión de tubería	Gas	plg.	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	
	Líquido	plg.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	
Dimensiones netas (AnchoxAltoxFondo)	Evaporadora	mm	770x240x180	770x240x180	900x272x194	900x272x194	1033x313x202	1033x313x202	1186x340x260	
		plg.	30.31x9.45x7.09	30.31x9.45x7.09	35.43x10.71x7.64	35.43x10.71x7.64	40.67x12.32x7.95	40.67x12.32x7.95	46.69x13.39x10.24	
	Condensadora	mm	700x256x550	700x256x550	780x605x290	780x605x290	900x315x650	900x315x650	900x360x805	
Peso neto	Evaporadora	plg.	27.56x10.08x21.65	27.56x10.08x21.65	30.71x23.82x11.42	30.71x23.82x11.42	35.43x12.40x25.59	35.43x12.40x25.59	35.43x14.17x31.69	
		kg/lbs	9/19.84	9/19.84	9.2/20.28	9.2/20.28	13.5/29.76	13.5/29.76	17/37.48	
	Condensadora	kg/lbs	30/66.14	30/66.14	37/81.57	37/81.57	50/110.23	50/110.23	60/132.28	
Dimensiones de empaque (AnchoxAltoxFondo)	Evaporadora	mm	855x305x255	855x305x255	985x365x298	985x365x298	1103x400x300	1103x400x300	1265x415x338	
		plg.	33.67x12.01x10.04	33.67x12.01x10.04	38.78x14.37x11.73	38.78x14.37x11.73	43.43x15.75x11.81	43.43x15.75x11.81	49.8x16.34x13.31	
	Condensadora	mm	803x361x600	803x361x600	883x412x653	883x412x653	1015x425x720	1015x425x720	1031x447x925	
Peso bruto	Evaporadora	plg.	31.61x14.21x23.62	31.61x14.21x23.62	34.76x16.22x25.71	34.76x16.22x25.71	39.96x16.73x28.35	39.96x16.73x28.35	40.59x17.6x36.42	
		kg/lbs	10/22.05	10/22.05	13/28.66	13/28.66	18/39.68	18/39.68	22/48.50	
	Condensadora	kg/lbs	34.3/75.62	34.3/75.62	40/88.19	40/88.19	59/130.07	59/130.07	69/152.12	
Unidad Evaporadora										
Marca de motor		Weilling	Weilling	Broad-ocean	Broad-ocean	Weilling	Weilling	Broad-ocean	Broad-ocean	
Modelo		RPG13K	RPG13K	ZWK465A00220	ZWK465A00220	RPG50E	RPG50E	ZWK465B00501	ZWK465B00501	
Salida del motor	W	13W	13W	20W	20W	50W	50W	45	45	
Velocidad de rotación del motor	Enfriamiento	RPM	1200/1100/950	1200/1100/950	1050/950/900	1050/950/900	1150/1050/950	1150/1050/950	1100/1000/900	
	Calefacción	RPM	1150/1050/950	N/A	1050/950/900	N/A	1150/1050/950	N/A	1050/950/900	
	Seco	RPM	950	950	900	900	950	950	950	
	Reposo	RPM	950	950	900	900	950	950	950	
Circulación de aire en evaporadora /Hi	m3/h	550	550	750	750	1050	1050	1190		
Longitud del ventilador	plg./mm	22.83/580	22.83/580	27.64/702	27.64/702	731.42/98	31.42/798	35.19/894		
Diámetro del ventilador	plg./mm	3.7/94	3.7/94	4.06/103	4.06/103	4.23/107.5	4.23/107.5	3.7/94		
Longitud de evaporadora	plg./mm	573/22.56	22.56/573	27.76/705	27.76/705	31.38/797	31.38/797	35.27/896		
Altura de evaporadora	plg./mm	252/9.92	9.92/252	12.4/315	12.4/315	14.06/357	14.06/357	14.56/370		
Ancho de evaporadora	plg./mm	10/254	10/254	10/254	10/254	10/254	10/254	15/381		
Diámetro de tubería	plg./mm	0.28/7	0.28/7	0.28/7	0.28/7	0.28/7	0.28/7	0.28/7		
Tipo de recubrimiento		Golden Fin	Golden Fin	Golden Fin	Golden Fin	Golden Fin	Golden Fin	Golden Fin		
Unidad Condensadora										
Marca de compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HITACHI	HITACHI	GMCC	GMCC	
Modelo de compresor		ASN98D32UEZ	ASN98D32UEZ	DA130M1C-31FZ	DA130M1C-31FZ	ATL165UDPC8MU	ATL165UDPC8MU	ATL232UDPC9AU	ATL232UDPC9AU	
Marca de motor		Weilling	Weilling	Weilling	Weilling	Weilling	Weilling	Broad-Ocean	Broad-Ocean	
Modelo de motor		YDK26-6E	YDK26-6E	YDK45-6N	YDK45-6N	YDK80-6U	YDK80-6U	6ZSDU-25DC-FZ	6ZSDU-25DC-FZ	
Salida del motor	W	30	30	45	45	85	85	85	85	
Carga nominal del motor	A	0.34	0.34	0.48	0.48	0.9	0.9	1.4	1.4	
Velocidad de rotación del motor	RPM	970	970	830	830	890	890	850	850	
Tipo de ventilador		Ventilador axial	Ventilador axial	Ventilador axial	Ventilador axial	Ventilador axial	Ventilador axial	Ventilador axial	Ventilador axial	
Diámetro de ventilador	mm/plg.	408/16.06	408/16.06	439/17.28	439/17.28	536/21.10	536/21.10	614/24.17	614/24.17	
Diámetro de tubería	mm/plg.	7/0.28	7/0.28	7/0.28	7/0.28	7/0.28	7/0.28	7/0.28	7/0.28	
Longitud de condensadora	mm/plg.	707/27.83	707/27.83	765/30.12	765/30.12	893/35.16	893/35.16	1023/40.28	1023/40.28	
Alto de condensadora	mm/plg.	504/19.84	504/19.84	570/22.44	570/22.44	611/24.06	611/24.06	756/29.76	756/29.76	
Ancho de condensadora	mm/plg.	254/10	254/10	182/7.2	182/7.2	182/7.2	182/7.2	381/15	381/15	
Refrigerante / Precarga		R-410A/930g	R-410A/930g	R-410A/1380g	R-410A/1380g	R-410A/1800g	R-410A/1800g	R-410A/2600	R-410A/2600	
Kit de instalación a Cobre/Cobre	m	3	3	3	3	3	3	3	3	