

Hikvision Digital Technology DS-K1T341CMFW lector de control de acceso Terminal de reconocimiento facial Negro, Gris

Marca : Hikvision Digital Technology

Código del producto: DS-K1T341CMFW

Nombre del producto : DS-K1T341CMFW



Hikvision Digital Technology DS-K1T341CMFW. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Máxima resolución: 272 x 480 Píxeles. Tipo de cámara frontal: Cámara doble, Tipo de sensor: CMOS, Total de megapíxeles: 2 MP. Sistema operativo instalado: Linux. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Voltaje de entrada: 12 - 24 V, Corriente de entrada: 2 A, Consumo energético: 10 W

Detalles técnicos		Detalles técnicos	
Tipo *	Terminal de reconocimiento facial	Color del producto	Negro, Gris
Tipo de autenticación *	chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial	Código IP (International Protection)	IP65
Interfaz de Wiegand	✓	Exhibición	
Protección contra la manipulación	✓	Pantalla incorporada *	✓
Lector de chip/tarjeta de acceso *	✓	Tipo de visualizador	LCD
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso	Sin contacto	Diagonal de la pantalla	10.9 cm (4.3")
Capacidad de tarjetas	3000 tarjetas	Máxima resolución	272 x 480 Píxeles
Tipo de sensor de huellas digitales	Óptico	Forma de la pantalla	Plana
Capacidad de huellas dactilares	3000	Pantalla táctil	✓
Capacidad facial	3000	Tecnología touchscreen	Capacitiva
Distancia de reconocimiento facial	1 - 2 m	Cámara fotográfica	
Duración del reconocimiento facial	0.2 s	Cámara frontal *	✓
Precisión del reconocimiento facial	99%	Tipo de cámara frontal	Cámara doble
Anti falsificación de la cara	✓	Tipo de sensor	CMOS
Capacidad de eventos	150000	Total de megapíxeles	2 MP
Audio de aviso	✓	Desempeño	
Botón de salida	✓	Sistema operativo instalado	Linux
Control de bloqueo	✓	Puertos e Interfaces	
Pisón	✓	Wifi	✓
Ranura para cable de seguridad	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrada de contacto de puerta	1	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
		Puertos RS-485	1
		Puerto USB	✓
		Control de energía	
		Voltaje de entrada	12 - 24 V
		Corriente de entrada	2 A
		Consumo energético	10 W
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date