


NPX3

EN3

Modelo blindado para la supresión del ruido

Antena de rendimiento alto blindada, para enlaces de alta interferencia enlaces punto a punto, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar a otras antenas cercanas a tus torres, equipo tipo Carrier Class.




Reflector



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Dual Slant



Listo para instalar



Pigtails



Ligera



Ideal para enlace PTP hasta 120 km



Accesorios incluidos:



Bracket*



Brazo estabilizador*
telescopico de NetPoint




ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Tipo de antena	Antena parabólica blindada
Frecuencia	4.9 - 6.4 Ghz
Tipo de Conector	Hembra N
Ganancia (dBi)	Baja 35 - Media 36 - Alta 37
VSWR HPOL	<2.0
Ancho de Haz VPOL	3.0°
Ancho de Haz HPOL	3.2°
Perdida de retorno	9.54
ISO (dB)	30
Radius F/B (dB)	49
Polarización	Dual

ESPECIFICACIONES MECANICAS

Resistencia al viento (k/h)	200
Ajuste de azimuth (°)	360
Ajuste de elevación (°)	+ 25°
Mástil compatible (mm)	50 - 70, 100 - 114
Temperatura de operación (C °)	-45° a 60°
Peso bruto (Kg)	25
Peso Neto (Kg)	35

Vertical



Horizontal

