



## Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449S-S-IL Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/pared

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:**  
WizSense

**Código del producto:** DH-IPC-HFW2449S-S-IL

**Nombre del producto :** IPC-HFW2449S-S-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449S-S-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.0008 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia más cercana de enfoque: 0.9 m



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM
Colocación compatible *	Interior y exterior	Relación señal/ruido (SNR)	56 Db
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Micrófono incorporado	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	<b>Red</b>	
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Ethernet *	✓
Diseño		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Factor de forma *	Bala	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Tipo de montaje *	Techo/pared	Wifi *	✗
Color del producto *	Blanco	Bluetooth *	✗
Material de la cubierta	Metal	Número de usuarios	6 usuario(s)
Código IP (International Protection)	IP67	Medios de almacenaje	
Cámara fotográfica		HDD incorporado *	✗
Iluminación mínima	0.0008 Lux	Lector de tarjeta integrado	✓
Ángulo de rotación	360°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Rango de paneo	0 - 360°	Memoria interna	128 MB
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Capacidad de ROM	128 MB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sensor de la imagen		Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")	Detección de movimiento en video	✓
Escaneado progresivo	✓	Cifrado HTTPS	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Protección de privacidad	✓
Sistema de lentes		Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intromisión, Cable de conexión
Número de lentes *	2	Espejo	✓
Enfoque fijo	✓		
Apertura máxima	1.6		
Distancia más cercana de enfoque	0.9 m		

Visión nocturna		Características de administración	
Visión nocturna *	✓	Administración basada en web	✓
Distancia de visión nocturna	30 m	Navegador web	✓
Tipo de LED	IR	Programación de gestión	DSS; DMSS
Número de LEDs de iluminación	1	Control de energía	
Vídeo		Tipo de alimentación *	CC, PoE
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Consumo energético	2.1 W
Total de megapíxeles *	4 MP	Consumo de energía (máx.)	4.4 W
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	2.5 W
Formatos gráficos soportados	342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Condiciones ambientales	
Reducción de ruido	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Enmascaramiento de privacidad	✓	Requisitos del sistema	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Peso y dimensiones	
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Ancho	70 mm
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Profundidad	166.2 mm
		Altura	70 mm
		Peso	480 g
		Peso del paquete	590 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date