

Aplicaciones en Trabajos de corte transversal de tirantes de madera, perfiles de aluminio, caños de cobre y PVC, Tareas de corte en ángulos de precisión para ensamble de techos, umbrales de puertas y ventanas, muebles, marcos de cuadros, Fabricas de aberturas en madera y aluminio o Contratistas de obra y carpintería fina.

\*Diseño compacto y ligero con el motor situado de forma que facilita su transporte.

\*1650 W, con rodamiento de rodillos y de bolas.

\*Placa de retención de inglete regulable, de acero inoxidable, con 9 topes de parada, que garantiza precisión continua y durabilidad en la obra.

\*Base maquinada para mayor precisión de corte, resistencia y durabilidad de la guía.

\*Inglete de 0 - 52 grados a la derecha y a la izquierda con escala de alta visibilidad.

\*Bisel de 0 - 45 grados a la izquierda con topes de parada positivas a 0 y 45 grados.

\*Certificado por la norma NOM/ANCE.

\*3 Años de garantía contra defectos de fabricación.

Características:

\*Modelo: DW714-B3

\*Hecho en China.

\*Peso de Empaque:19 kg.

\*Potencia: 1650 W

\*Voltaje: 120 V

\*Frecuencia: 50-60 Hz

\*Revoluciones por minuto: 4,600 rpm

Especificaciones técnicas:

\*Diseñada para ser utilizada con una hoja con puntas de carburo de 10 pulgadas de diámetro nominal.

\*Tamaño del eje: 1.2 pulgadas (30 mm)

\*Máx. profundidad de corte: 89 mm

\*Peso de la herramienta: 13.1 Kg.

\*1 Sierra de Inglete Dewalt DW714-B3 de 10 Pulgadas.

\*1 Disco de sierra para materiales no ferrosos.

\*1 Llave.

\*Extensión de soporte.

\*1 Bolsa para polvo.

\*Instructivo y garantía.

Que incluye:

Dimensiones:

41 x 60 x 50 cm.

Código:

DW714-B3

