



NOCTUA NF-S12B redux-1200 PWM

120x120x25mm Ventilador

Específicamente diseñado para aplicaciones de refrigeración de caja de baja impedancia, el clásico NF-S12B es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-S12B. Sus rodamientos SSO, sus más de 150.000 horas de tiempo medio de vida entre fallos y sus 6 años de garantía del fabricante hacen del NF-S12B redux la elección perfecta al combinar la calidad que ofrece Noctua con un precio atractivo. La versión PWM de 1200 rpm cuenta con el NE-FD1 PWM IC para un control de la velocidad automático, que permite lograr el equilibrio perfecto entre un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencio en cada situación.

Dimensiones	120 x 120 x 25 mm
Rodamiento	SSO
Geometría de las aspas	NF-S12B Blade Design con Bevelled Blade Tips (BBT)
Potencia máx. / Voltaje	0.9 W / 12V
MTBF	> 150.000 h

Velocidad de rotación máx. (+/-10%)	1200 RPM
Caudal máx.	100.6 m ³ /h
Sonoridad máx.	18.1 dB(A)
Presión estático máx.	1,31 mmH ₂ O

REDUX

Modelo
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM

EAN-No.
4716123315285

UPC-No.
842431012371

Dimensiones Embalaje (AxAxP)
180 x 170 x 34 mm

Peso incl. Embalaje
240 gr

Garantía
6 años

PVP
13.90 EUR

Unidades / Cartón
20 Pcs.

Dimensiones Embalaje / Cartón (AxAxP)
370 x 370 x 200 mm

Peso incl. Embalaje / Cartón
5.8 kg

Volumen de entrega
Ventilador, 4 Tornillos de v ventilador

