

HiLook PTZ-N2204I-DE3(F) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Píxeles Techo

Marca : HiLook

Código del producto: PTZ-N2204I-DE3(F)

Nombre del producto : PTZ-N2204I-DE3(F)



HiLook PTZ-N2204I-DE3(F). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109 - 34°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57 - 19°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 135 - 39°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Zoom speed: 2 s

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Colocación compatible *	Interior	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Smart IR	✓
Puntos predefinidos	✓	Audio	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Modo día / noche	✓	Micrófono incorporado	✓
Rango dinámico	120 Db	Rango de velocidad de bits	16 - 160 Kbit/s
Diseño		Red	
Factor de forma *	Domo	Ethernet *	✓
Tipo de montaje *	Techo	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Color del producto *	Negro, Blanco	Protocolos de red compatibles IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour	
Material de la cubierta	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)		
Código IP (International Protection)	IP66	Wifi *	
Código IK	IK10		
Cámara fotográfica		Bluetooth *	✗
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	109 - 34°	Número de usuarios	32 usuario(s)
Ángulo de visión del objetivo, vertical	57 - 19°	Nivel de acceso del usuario	Administrador, Operator, Usuario
Ángulo de visión de la lente, diagonal	135 - 39°	Vista viva	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo	20 canales
Velocidad de inclinación	100 °/seg	Medios de almacenaje	
Velocidad de preselección de la inclinación	100 °/seg	HDD incorporado *	✗
Rango de paneo	0 - 355°	Lector de tarjeta integrado	✓
Velocidad de paneo	100 °/seg	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Velocidad de panorámica prefijada	100 °/seg	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Balance de blancos	ATW, Auto, Fluorescente L, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp	Puertos e Interfaces	
Cantidad de programas preestablecidos	300	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocidad de obturador	1/1 - 1/30000 s	Seguridad	
Number of Privacy masking areas	24	Canales de entrada de alarma	1
Sensor de la imagen		Canales de salida de alarma	1
Número de sensores	1	Protección mediante contraseña	✓
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	Protección con contraseña	Usuario
Escaneado progresivo	✓	Detección de movimiento en vídeo	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Alarma de manipulación activa	✓
Sistema de lentes		Filtro de dirección IP	✓
Capacidad de zoom	✓	Cifrado HTTPS	✓
Zoom óptico	4x	Protección de privacidad	✓
Zoom digital	16x	Reposición automática de la red (ANR)	✓

Sistema de lentes		Características de administración	
Número de lentes *	1	Administración basada en web	✓
Zoom speed	2 s	Navegador web	✓
Intervalo de longitud focal	2.8 - 12 mm	Análisis de comportamiento	Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas
Alcance normal de enfoque	0.01 - 1.5 m		
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	20 m		
Tipo de LED	IR		
Vídeo		Control de energía	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Total de megapíxeles *	2 MP	Consumo de energía (máx.)	9.9 W
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	11.2 W
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Voltaje de salida CC	12
		Corriente de salida CC	1.5 A
		Condiciones ambientales	
Emisión de vídeo	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-20 - 60 °C
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Peso y dimensiones	
Enmascaramiento de privacidad	✓	Diámetro	13.1 cm
Rango de bits	32 - 16384 Kbp	Longitud	101.7 mm
		Peso	530 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date