

Hikvision DS-K3B220LX-LR/PG-DP90 torniquete para control de acceso Acero inoxidable Torniquete de barrera giratoria


Marca : Hikvision

Código del producto: DS-K3B220LX-LR/PG-DP90

Nombre del producto : DS-K3B220LX-LR/PG-DP90

Swing Barriers, Right/Left, DP90

Hikvision DS-K3B220LX-LR/PG-DP90 torniquete para control de acceso Acero inoxidable Torniquete de barrera giratoria:



Descripción general de las puertas de velocidad

Impulsados por los algoritmos de control de motores patentados de Hikvision e integrados con terminales de reconocimiento facial, nuestros Speed Gates ofrecen a los usuarios una experiencia de recorrido fluida y un control de acceso flexible.

Todos los productos se desarrollan y fabrican en el propio centro de fabricación de Hikvision, y cada uno se somete a una serie de pruebas en el Centro de pruebas de Hikvision. Cada paso del proceso de fabricación, desde el procesamiento de la materia prima hasta el montaje y el equipamiento, está en nuestras manos.

Con un diseño líder en la industria y la mejor calidad en su clase, nuestras puertas rápidas se han aplicado ampliamente en muchas áreas, desde edificios comerciales y oficinas hasta centros comerciales, apartamentos, agencias gubernamentales, hoteles y más.

Características		Control de energía	
Color del producto *	Acero inoxidable	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Material del marco *	Acero inoxidable	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo *	Torniquete de barrera giratoria	Puertos e Interfaces	
Material de la cubierta	Acero inoxidable	Canales de entrada de alarma	1
Material de barrera	Acrílico	Condiciones ambientales	
Velocidad de paso (personas por minuto)	60 personas(s)	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 65 °C
Adecuado para usarse en interiores	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Adecuado para uso en exteriores	✓	Peso y dimensiones	
Ciclos promedio entre fallos (MCBF)	3000000	Ancho	1205 mm
Número de pares de detectores de luz IR	4	Profundidad	146 mm
		Altura	1000 mm
		Ancho del paquete	1300 mm
		Largo del paquete	245 mm
		Alto del paquete	1100 mm
		Peso del paquete	42 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date