

Hikvision Digital Technology DS-7616NI-M2/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Marca : Hikvision Digital Technology

Código del producto: DS-7616NI-M2/16P

Nombre del producto : DS-7616NI-M2/16P



16-ch 1U 16 PoE 8K NVR, 256/256Mbps, HDMI/VGA, RCA, BNC, 2x SATA, RJ-45, USB, 12 VDC, 385 x 315 x 52 mm, 3 kg

Hikvision Digital Technology DS-7616NI-M2/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro:

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de vídeo *	16 canales	Salida HDMI	✓
Canales de entrada de alarma	4	Número de puertos HDMI	1
Canales de salida de alarma	1	Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
Número de canales reproducidos simultáneamente	16 canales	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Máxima resolución *	7680 x 4320 Píxeles	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Resoluciones soportadas	8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60	Entradas RCA de sonido	1
		Salidas RCA de sonido	1
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722, G.726	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, iSUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4	Características	
Ancho de banda de entrada	256 Mbit/s	Capacidad del rack	1U
Ancho de banda de salida	256 Mbit/s	Compatibilidad de marca	Hikvision Digital Technology
Sistema de audio	De 2 vías	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Características de LAN inalámbrico		Color del producto	Negro
Wifi *	✗	Control de energía	
Medios de almacenaje		Consumo energético	15 W
Número de HDDs soportados	2	Corriente de salida	3.33 A
Capacidad máxima de almacenaje *	14 TB	Voltaje de salida	12 V
Interfaz del HDD *	SATA, SATA II, SATA III	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	200 W
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	17	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-10 - 55 °C
Energía sobre Ethernet (PoE)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	16	Ancho	385 mm
Entrada de vídeo BNC	✓	Profundidad	315 mm
Salida de vídeo BNC	✓	Altura	52 mm
		Peso	3 kg



0842571145526



842571145526

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date