

Brother ADS-4900W escáner ADF + Escáner de alimentación de hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: ADS-4900W

Nombre del producto : ADS-4900W

Brother ADS-4900W. Tamaño máximo de escaneado: 215.9 x 355.6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación de hojas, Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 9000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel..., Grosor del soporte (min): 0.08 mm



Exploración		Control de energía	
Tamaño máximo de escaneado *	215.9 x 355.6 mm	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Consumo energético	34 W
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI	Consumo de energía (inactivo)	7.7 W
Escáner a color	✓	Consumo de energía (apagado)	0.1 W
Escaneado dúplex *	✓	Modo reposo	✓
Profundidad de color de entrada	48 Bit	Consumo energético (en suspensión)	1.7 W
Profundidad de color de salida	24 Bit	Voltaje de salida	24 V
Profundidad de salida en escala de grises	8 Bit	Corriente de salida	1.9 A
Niveles en escala de gris	256	Apagado automático	✓
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	60 ppm	Red	
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	60 ppm	Wifi	✓
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4)	120 ipm	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4)	120 ipm	Ethernet	✓
Diseño		AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3	
Tipo de escaneado *	ADF + Escáner de alimentación de hojas	Algoritmos de seguridad	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Color del producto *	Negro, Blanco	Protocolos de red soportados (IPv6)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP
Pantalla	LCD	Protocolos de red soportados (IPv4)	
Diagonal de la pantalla	10.9 cm (4.3")	Soporte de IPv6	✓
Pantalla táctil	✓	Empaquetado de datos	
Pantalla a color	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Tipo de control	Tocar	Ancho del paquete	393 mm
Pantalla incorporada *	✓	Largo del paquete	288 mm
Desempeño			
Tipo de sensor *	Dual CIS		
Fuentes de luz	LED		
Formatos de archivo para escaneo	JPEG, PDF, TIFF		
Ciclo de trabajo diario (máx.) *	9000 páginas		
Ciclo de trabajo (máximo)	180000 páginas por mes		

Desempeño	
Escanear a	E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB
Controladores de escaneado	ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Sensor ultrasónico	✓
Nivel de ruido de escaneado	62 Db
Capacidad de entrada	
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas
Dirección de papel	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino
Modo papel largo	✓
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Grosor del soporte (min)	0.08 mm
Espesor de la tarjeta (máx.)	1.32 mm
Peso de medios de la bandeja de papel	25 - 413 g/m²
Anchura máxima de escaneo	21.6 cm
Longitud máxima de escaneado	5 m
Puertos e Interfaces	
Puerto USB *	✓
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Empaquetado de datos	
Alto del paquete	334 mm
Peso del paquete	4.2 kg
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos Windows soportados	✓
Sistemas operativos Mac soportados	✓
Sistemas operativos Linux soportados	✓
Sistemas oerativos de servidor soportados	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Certificados	
Certificación	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Peso y dimensiones	
Ancho	300 mm
Profundidad	247 mm
Altura	236 mm
Peso	3.37 kg
Otras características	
Ranura para cable de seguridad	✓



0012502666363



012502666363

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date