

PRODUCT-DETAILS

E2.2 W FP I_u=2000 3p HR HR

E2.2 W FP I_u=2000 3p HR HR



Información General

Tipo de producto extendido	E2.2 W FP I _u =2000 3p HR HR
Código de producto	1SDA073909R1
EAN	8015644778422
Descripción corta	E2.2 W FP I _u =2000 3p HR HR
Descripción larga	FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2 2000 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	Z2C20A0XX
EAN	8015644778422
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099

Dimensiones

Ancho del product	317 mm
Alto del producto	425 mm
Largo del product	383 mm
Peso del product	36 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1	1 piece
Unidades	
Embalaje Nivel 1 Ancho	570 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	610 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	515 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	41 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644778422

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Información medioambiental	9AKK108467A6707
Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Información Adicional

Tipo actual	AC
Durabilidad eléctrica	2000 cycle
Durabilidad mecánica	25000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos	3
Tipo de producto principal	SACE Emax 2
Nombre del producto	Fixed Part
Tipo de producto	Fixed Part
Corriente nominal (I_n)	2000 A
Tensión nominal (U_r)	690 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	AC 1000 V
Tensión nominal de operación	690 V AC 800 V AC 900 V AC
Corriente nominal ininterrumpida (I_u)	2000 A
Destornillador recomendado	Main Circuit M12
Normas	IEC
Subtipo	E2.2
Tipo de conexión del terminal	Rear flat Horizontal
Tipo de terminal	Bolt
Par de apriete	70 N·m
Versión	W FP

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX	No certification needed
Certificado CSA	No certification needed
Certificado CSA (seguridad intrínseca)	No certification needed
Ficha técnica, información técnica	1SDC200023D0209
Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5902
Información medioambiental	9AKK108467A6707
Instrucciones y manuales	1SDH001000R0820
Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424
Certificado UL	No certification needed
Certificado VDE	No certification needed

Clasificaciones

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 8	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Código de clasificación de objetos	Q
UNSPSC	39122221
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370422
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos de bastidor abierto → Emax 2

