



TP-Link TL-R605 enrutador Gigabit Ethernet Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-R605

Nombre del producto : TL-R605

TP-Link TL-R605. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: FTPES, SIPS, Funcionalidad NAT: One-to-One NAT5 Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering5 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP.... Memoria Flash: 128 MB, Memoria interna: 256 MB, Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP. Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Corriente, Estado, WAN. Tipo de alimentación: CC, Corriente de entrada: 1 A, Voltaje de salida: 12 V



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Cantidad de túneles VPN	20
DSL WAN *	✗	Funcionalidad NAT	One-to-One NAT5 Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering5 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP
Ranura para tarjeta SIM *	✗		
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓		
SFP WAN *	✗		
Red		Características	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Memoria Flash	128 MB
Tipo de interfaz ethernet *	Gigabit Ethernet	Memoria interna	256 MB
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Sistemas operativos Mac soportados	MacOS
Ruta estática	✓	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Soporte VLAN	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
Enrutamiento basado en políticas	✓	Diseño	
Características de administración		Color del producto *	Negro
Administración basada en web *	✓	Indicadores LED	LAN, Corriente, Estado, WAN
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Control de energía	
Botón de restaurar	✓	Tipo de alimentación	CC
Puertos e Interfaces		Corriente de entrada	1 A
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Voltaje de salida	12 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	4	Corriente de salida	1 A
Protocolos		Condiciones ambientales	
Soporte DMZ	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
DHCP, servidor *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Seguridad		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Algoritmos de seguridad *	FTPES, SIPS	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Cortafuegos	✓		

Seguridad		Peso y dimensiones	
Filtro de URL	✓	Ancho	158 mm
Prevención de ataques DoS	✓	Profundidad	101 mm
Prevención de ataques ARP	✓	Altura	25 mm
Prevención de ataques ICMP	✓	Empaquetado de datos	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Adaptador AC incluido	✓
Traducción de direcciones de red (NAT)	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Registro de eventos en sistema	✓	Guía de instalación rápida	✓
		Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	85176990



6935364053031



0845973089597



845973089597

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date