MANUAL DE USUARIO DEL BOCINAS PARA INTEMPERIE
MODELOS OS-3370W | OS-3470W

IMPORTADOR:
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE .CV.
SAN ANDRÉS ATOTO 149
COL. UNIDAD SAN ESTEBAN,
NAUCALPAN
EDO. DE MÉXICO 53550

Nos puede visitar en:

@SoundtrackProAudio
www.soundtrackmexico.com

Scannea este código para accesar a nuestra página

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

INTRODUCCIÓN:

Gracias por elegir los productos de publidifusion, el proceso de fabricación de nuestros productos está estrictamente apegado con los estándares de calidad internacional y cumple con las normas y requisitos nacionales pertinentes.
Los productos son ampliamente recomendados para utilizarse en hoteles, edificios comerciales, supermercados, escuelas, y otros lugares públicos.

Para facilitar su instalación, depurar y usar este producto, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:

1. Realice la instalación adecuada a los formatos de este producto, puesto que una mala utilización repercutirá la duración y rendimiento de esta unidad.
2. Cuando instale este producto en el exterior, tenga la precaución de ubicarlo en un lugar donde no sea alcanzado por la lluvia o humedad
3. Cuando limpie este producto hágalo con un lienzo húmedo, no lo haga con productos químicos.
4. En caso de falla o si el aparato ha sido dañado de alguna manera, no trate de reparar esta unidad por su propia cuenta. Acuda al departamento de servicio y haga efectiva la vigencia de su garantía (Tel. 5576 4221 ext. 111).
5. Limpie esta unidad con un lienzo húmedo.
6. Asegúrese de que el lugar de montaje sea firme y seguro.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO
San Andrés Atoto 149
San Esteban, Naucalpan
Edo. De México, 53550
Tel: 5576 4221 / 5576 4499 (Ext.111)
01 800 711 4032
servicio@soundtrackmexico.com

Característica
Diseño para todo clima, unidad a prueba de agua, adecuada para interiores y exteriores, larga vida, alta sensibilidad (92 ± 2dB), clara y sonido brillante.

Malla de aluminio, sin óxido. Ligero, equipado con soportes de montaje para una fácil instalación.

Voltaje de trabajo 70 / 100V, potencia 20/30/60/90 / 120W, terminales de acoplamiento múltiple, adecuado para diferentes necesidades.

El nivel máximo de presión sonora alcanza 110/113/115/116 ± 2dB, y el rango de frecuencia efectivo es tan amplio como 80Hz ~16 kHz.

El producto ha pasado la certificación de impermeabilidad y es adecuado para uso en interiores y exteriores. Altavoces de alta calidad, alta sensibilidad y alto rango dinámico.

INSTALACIÓN
1. Instale 2 tornillos de 8 mm en la posición correcta para instalar el altavoz de columna, instale el soporte como se muestra y coloque el altavoz de columna. Si es necesario, use un soporte de extensión de lengüeta para ajustar el ángulo del altavoz de la columna.

2. Elija la línea de voltaje 70/100V en el amplificador de acuerdo a sus necesidades. Esta bocina sólo funciona con línea de 70-100V.
3. Ajuste el ángulo de la columna y verifique si la instalación es segura.

Especificaciones:

Modelo	Rango de Frecuencia	Sensibilidad	Nivel máximo Nivel de presión	Rango de poder	dimensiones (l*w*h)	Peso
OS-3370	80-16,000Hz	93± 2dB	88dB	30W	275x75x100mm	2.5Kg
OS-3470	80-16,000Hz	93± 2dB	88dB	40W	430x75x100mm	2.9Kg