

Hikvision DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5mm)(H) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Marca : Hikvision

Código del producto: DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5MM)(H)

Nombre del producto : DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)

4 MP, 1/3" Progressive Scan CMOS, 2688x1520, 2.7-13.5 mm, F1.4, HEOP, WDR, 3D DNR, RJ45, IP66, IK10, PoE, 12 VDC, 865 g

Hikvision DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5mm)(H) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo:

Serie Ultra (SmartIP)

Al combinar imágenes con poca luz y reconocimiento de alta definición, la serie Ultra de Hikvision puede satisfacer fácilmente los requisitos de los proyectos empresariales con un rendimiento sorprendentemente confiable.

Hikvision DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5mm)(H). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 107.6 - 32.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56 - 18.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Enfoque: Motorizado/Manual, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Distancia de detección (angular): 64 m



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Rango de velocidad de bits	8 - 320 Kbit/s
Colocación compatible *	Interior y exterior	Frecuencias de muestreo	8 - 48 kHz
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Red	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Ethernet *	✓
Modo día / noche	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP
Alarma de entrada / salida	✓		
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓		
Número de idiomas	33		
Idiomas de soporte	Multi	Wifi *	✗
Rango dinámico	120 Db	Bluetooth *	✗
Diseño		Número de usuarios	32 usuario(s)
Factor de forma *	Domo	Nivel de acceso del usuario	Administrador, Operator, Usuario
Tipo de montaje *	Techo	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Color del producto *	Blanco	Interoperabilidad con el cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Funciones de protección	Resistente al agua	Vista viva	✓
Código IP (International Protection)	IP66	Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo	6 canales
Código IK	IK10	Medios de almacenaje	
Cámara fotográfica		HDD incorporado *	✗
Ángulo de rotación	355°	Memoria Flash	2048 MB
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	107.6 - 32.9°	Capacidad de ROM	60 MB
Ángulo de visión del objetivo, vertical	56 - 18.5°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	130.9 - 37.8°	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ángulo de inclinación	0 - 75°	Seguridad	
Rango de paneo	0 - 355°	Canales de entrada de alarma	1
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Canales de salida de alarma	1
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	4	Protección mediante contraseña	✓
Sensor de la imagen		Detección de movimiento en video	✓
Número de sensores	1	Alarma de manipulación activa	✓
		Filtro de dirección IP	✓

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 3 mm (1 / 3")	Algoritmos de seguridad	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
Escaneado progresivo	✓	Cifrado HTTPS	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Protección de privacidad	✓
Sistema de lentes		Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Defectos
Número de lentes *	1	Latido	✓
Autoenfoque	✓	Espejo	✓
Enfoque	Motorizado/Manual	Marca de agua digital	✓
Apertura máxima	1.4	Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico	✓
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Contador de píxeles	✓
Distancia de detección (angular)	64 m	Registro de flashes	✓
Distancia de detección (tele)	187 m	Registro de auditoría	✓
Distancia de observación (angular)	25 m	Reposición automática de la red (ANR)	✓
Distancia de observación (tele)	74 m	Autenticación por consulta	✓
Distancia de reconocimiento (angular)	12 m	Almacenamiento de acceso en red (NAS)	✓
Distancia de reconocimiento (tele)	37 m	Características de administración	
Distancia de identificación (angular)	6 m	Administración basada en web	✓
Distancia de identificación (tele)	18 m	Botón de restaurar	✓
Visión nocturna		Análisis de comportamiento	Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection
Visión nocturna *	✓	Control de energía	
Distancia de visión nocturna	40 m	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Tipo de LED	IR	Consumo de energía (máx.)	15 W
Longitud de onda infraroja	850 nm	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	18 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Corriente de salida CC	1.25 A
Total de megapíxeles *	4 MP	Condiciones ambientales	
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Formatos gráficos soportados	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Reducción de ruido	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Peso y dimensiones	
Enmascaramiento de privacidad	✓	Altura	133.1 mm
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Diámetro	15.3 cm
Rango de bits	32 Kbps - 8 Mbps	Peso	865 g
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Ancho del paquete	244 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Largo del paquete	174 mm
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Alto del paquete	173 mm
Audio		Peso del paquete	1.75 kg
Formatos de audio soportados	AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM	Contenido del empaque	
Relación señal/ruido (SNR)	52 Db	Número de cámaras *	1
		Otras características	
		Salida de audio	1
		Detalles técnicos	
		Entrada de audio	1
		Iris	✓
		Certificados de sustentabilidad	CE, REACH, RoHS, WEEE

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date