

Hikvision IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D) cámara de vigilancia

Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Píxeles

Techo/pared

Marca : Hikvision

Código del producto: IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D)

Nombre del producto : IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D)

Hikvision IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112.3 - 41.2°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58 - 23.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 216 m, Distancia de observación: 85.7 m, Distancia de reconocimiento: 43.2 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Colocación compatible *	Exterior		
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Audio	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Codecs de voz	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Modo día / noche	✓	Rango de velocidad de bits	8 - 320 Kbit/s
Alarma de entrada / salida	✓	Frecuencias de muestreo	8 - 48 kHz
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Red	
Número de idiomas	33	Ethernet *	✓
Idiomas de soporte	Multi	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Rango dinámico	120 Db	Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Certificación	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015); UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010/IEC 60950-1 : 2005); LOA (IEC/EN 60950-1); CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
		Wifi *	✗
		Bluetooth *	✗
		Número de usuarios	32 usuario(s)
		Nivel de acceso del usuario	Administrador, Operator, Usuario
		Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
		Interoperabilidad con el cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
		Vista viva	✓
		Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo	20 canales
		Diseño	
Factor de forma *	Domo	HDD incorporado *	✗
Tipo de montaje *	Techo/pared	Lector de tarjeta integrado	✓
Color del producto *	Blanco	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Material de la cubierta	Metal	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Código IP (International Protection)	IP67	Puertos e Interfaces	
Código IK	IK10	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1

Cámara fotográfica		Puertos e Interfaces	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Puertos RS-485	1
Control de inclinación de la cámara	✓	Salida de video compuesto	1
Ángulo de rotación	355°	Seguridad	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	112.3 - 41.2°	Canales de entrada de alarma	2
Ángulo de visión del objetivo, vertical	58 - 23.1°	Canales de salida de alarma	2
Ángulo de visión de la lente, diagonal	137.3 - 47.3°	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de inclinación	0 - 75°	Detección de movimiento en video	✓
Rango de paneo	0 - 355°	Filtro de dirección IP	✓
Velocidad de obturador	1 - 1/100000 s	Algoritmos de seguridad	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
Sensor de la imagen		Cifrado HTTPS	✓
Número de sensores	1	Protección de privacidad	✓
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Línea de cruce, Desenfocado, Detección de rostros, Detección humana, Intromisión, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Cambio de escena, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		
Sistema de lentes		Latido	✓
Número de lentes *	1	Espejo	✓
Distancia de detección	216 m	Marca de agua digital	✓
Distancia de observación	85.7 m	Reposición automática de la red (ANR)	✓
Distancia de reconocimiento	43.2 m	Características de administración	
Autoenfoque	✓	Administración basada en web	✓
Enfoque	Motorizado/Manual	Botón de restaurar	✓
Distancia de identificación	21.6 m	Análisis de comportamiento	Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas
Intervalo de longitud focal	2.8 - 12 mm		
Distancia focal fija	1.2 mm	Control de energía	
Visión nocturna		Tipo de alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (máx.)	11.43 W
Distancia de visión nocturna	40 m	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	11.92 W
Tipo de LED	IR	Voltaje de salida CC	12, 24
Longitud de onda infraroja	850 nm	Corriente de salida CC	0.97 A
Vídeo		Condiciones ambientales	
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Total de megapíxeles *	8 MP	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
	Velocidad de cuadro	30 fps	Peso y dimensiones
Emisión de vídeo	✓	Altura	114.1 mm
Reducción de ruido	✓	Diámetro	14.4 cm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Peso	990 g
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Ancho del paquete	244 mm
Enmascaramiento de privacidad	✓	Largo del paquete	174 mm
Estabilizador de imagen	✓	Alto del paquete	173 mm
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Peso del paquete	1.43 kg
Rango de bits	32 Kbps - 16 Mbps	Contenido del empaque	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Número de cámaras *	1
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Otras características	
		Puertos de entrada y salida (E/S)	line In, line Out



6931847169251

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date