

## Hikvision DS-2CD3386G2-ISU(2.8mm)(H) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo

**Marca :** Hikvision

**Código del producto:** DS-2CD3386G2-ISU(2.8MM)(H)

**Nombre del producto :** DS-2CD3386G2-ISU(2.8mm)(H)

8 MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 3840 x 2160, 2.8 mm, F1.6, HEOP, WDR, 3D DNR, Mic, RJ45, IP67, PoE, 12 VDC, 640 g

Hikvision DS-2CD3386G2-ISU(2.8mm)(H) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Píxeles Techo:

Las cámaras de red de la serie Ultra de Hikvision, conocidas por su rendimiento excepcional, están diseñadas específicamente para mejorar la seguridad general en prácticamente cualquier entorno. Equipadas con hardware duradero, capacidades de software avanzadas y la plataforma abierta integrada de Hikvision (HEOP) para aplicaciones de terceros, estas cámaras de red ofrecen una solución de seguridad de vanguardia. Descubra la sorprendente tecnología detrás de la Serie Ultra, que brinda una confiabilidad y escalabilidad inigualables que contribuyen significativamente al éxito de los integradores e instaladores de sistemas en varios mercados. Siga leyendo para explorar cómo estas potentes cámaras pueden ofrecer soluciones críticas y rentables para su próxima instalación.



Desempeño		Red	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Bluetooth *	✗
Colocación compatible *	Interior y exterior	Número de usuarios	32 usuario(s)
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Nivel de acceso del usuario	Administrador, Operator, Usuario
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Modo día / noche	✓	Interoperabilidad con el cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Vista viva	✓
Número de idiomas	33	Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo	6 canales
Idiomas de soporte	Multi		
Rango dinámico	120 Db		
Diseño		Medios de almacenaje	
Factor de forma *	Torreta	HDD incorporado *	✗
Tipo de montaje *	Techo	Lector de tarjeta integrado	✓
Color del producto *	Blanco	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Material de la cubierta	Metal	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Código IP (International Protection)	IP67	Memoria Flash	2048 MB
A prueba de niebla	✓	Memoria interna	350 MB
Cámara fotográfica		Puertos e Interfaces	
Ángulo de rotación	360°	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	108°	Puerto bloque de terminales	✓
Ángulo de visión del objetivo, vertical	53°		
Ángulo de visión de la lente, diagonal	133°		
Ángulo de inclinación	0 - 75°		
Rango de paneo	0 - 360°		
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s		
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	4		
Sensor de la imagen		Seguridad	
Número de sensores	1	Canales de entrada de alarma	1
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")	Canales de salida de alarma	1
		Protección mediante contraseña	✓
		Detección de movimiento en video	✓
		Alarma de manipulación activa	✓
		Filtro de dirección IP	✓
		Algoritmos de seguridad	802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
		Cifrado HTTPS	✓
		Protección de privacidad	✓

Sensor de la imagen		Seguridad	
Escaneado progresivo	✓	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de rostros, Contador de personas
Tipo de sensor *	CMOS	Latido	✓
Sistema de lentes		Espejo	✓
Número de lentes *	1	Marca de agua digital	✓
Distancia de detección	97 m	Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico	✓
Distancia de observación	38 m	Contador de píxeles	✓
Distancia de reconocimiento	19 m	Registro de flashes	✓
Apertura máxima	1.6	Reposición automática de la red (ANR)	✓
Distancia de identificación	9 m	Autenticación por consulta	✓
Distancia focal fija	2.8 mm	Características de administración	
Visión nocturna		Administración basada en web	✓
Visión nocturna *	✓	Botón de restaurar	✓
Distancia de visión nocturna	40 m	Análisis de comportamiento	Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection
Tipo de LED	IR		
Longitud de onda infraroja	850 nm	Control de energía	
Vídeo		Tipo de alimentación *	CC, PoE
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Consumo de energía (máx.)	8 W
Total de megapíxeles *	8 MP	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	9.5 W
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Voltaje de salida CC	12
Formatos gráficos soportados	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160	Corriente de salida CC	0.66 A
Velocidad de cuadro	30 fps	Condiciones ambientales	
Emisión de vídeo	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Reducción de ruido	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Enmascaramiento de privacidad	✓	Peso y dimensiones	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Altura	96.3 mm
Rango de bits	32 Kbps - 16 Mbps	Diámetro	12.7 cm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Peso	640 g
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Ancho del paquete	170 mm
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Largo del paquete	170 mm
Audio		Alto del paquete	150 mm
Formatos de audio soportados	AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM	Peso del paquete	880 g
Relación señal/ruido (SNR)	52 Db	Contenido del empaque	
Micrófono incorporado	✓	Número de cámaras *	1
Rango de velocidad de bits	8 - 320 Kbit/s	Detalles técnicos	
Frecuencias de muestreo	8 - 48 kHz	Iris	✓
Red		Interfaz de montaje del objetivo	M12
Ethernet *	✓	Certificados de sustentabilidad	CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP		
Wifi *	✗		



6931847181062

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date