



## VOL-AS160BV

### INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo y careta tipo paleta



Voltaje de alimentación:	110/220V
Frecuencia:	60Hz
Rango de amperaje:	20-120A/110V 20-160A/220V
Capacidad de electrodo:	3/32"-1/8"
Voltaje en vacío:	80V
Consumo:	4,620W-110V y 7,040W-220V
Peso c/caja:	5.7 kg
Amperímetro:	Digital
Medida c/caja en cm:	32*20*22

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	40%	100%	30%
Potencia de Salida	92A	120A	88A	160A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	30%
Potencia de Salida	110A	120A	110A	160A

Equipo viboltaje trabaja en 110V y 220V monofásica, gracias a su tecnología, detecta de manera automática los cambios, olvídate de las molestas conexiones para cada tipo de corriente.

Por su capacidad, puede quemar electrodo 6013 y 7018, se recomienda utilizarla en 110V para 6013 y en 220V para 7018, de esta manera obtendrá un mejor desempeño del equipo.

Ideal para levantamiento de pequeñas estructuras y personas que exigen un gran desempeño de sus máquinas.