



AOC B3 22B3HM monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : AOC

Familia de productos: B3

Código del producto: 22B3HM

Nombre del producto :
22B3HM

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 22B3HM monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:

Pantalla FHD VA de 23,8" con un amplio ángulo de visión y características para facilitar largas horas de trabajo

El AOC 24B3HM es un monitor fino de 23,8" con tres lados sin marco que facilita por completo su flujo de trabajo diario, aunando calidad y confort para disponer de una oficina en casa pequeña, pero completa. Disfrute de una imagen de gran calidad con resolución FHD y los amplios ángulos de su panel VA. También incluye una gran variedad de opciones de conectividad para facilitar su productividad.



| Exhibición | | Diseño | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Diagonal de la pantalla * | 54.6 cm (21.5") | Color de biseles frontal | Negro |
| Resolución de la pantalla * | 1920 x 1080 Pixeles | Soporte desmontable | ✓ |
| Tipo HD * | Full HD | Color de pies | Negro |
| Relación de aspecto nativa * | 16:9 | Certificación | CE, FCC |
| Tecnología de visualización * | LCD | Puertos e Interfaces | |
| Tipo de panel * | VA | Concentrador USB integrado * | ✗ |
| Tipo de retroiluminación | W-LED | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Pantalla táctil * | ✗ | HDMI * | ✓ |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m ² | Número de puertos HDMI | 1 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | Versión HDMI | 1.4 |
| Pantalla antirreflejante | ✓ | Salida de auriculares * | ✓ |
| Forma de la pantalla * | Plana | Salidas para auriculares | 1 |
| Razón de contraste (típica) * | 3000:1 | Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 | Ergonomía | |
| Máxima velocidad de actualización * | 75 Hz | montaje VESA * | ✓ |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | Montaje de pared | ✓ |
| Número de colores de la pantalla * | 16.7 millones de colores | Ranura para cable de seguridad * | ✓ |
| Tamaño de píxel | 0.275 x 0.275 mm | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Densidad del píxel | 93 ppi | Eje | ✓ |
| Tamaño visible, horizontal | 47.7 cm | Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm | Ajuste de la inclinación | ✓ |
| Dureza de la superficie | 6H | Control de energía | |
| Cobertura sRGB (típica) | 101% | Consumo energético * | 20 W |
| Cobertura NTSC (típica) | 87% | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Cobertura Adobe RGB | 104% | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Desempeño | | Corriente de entrada | 1.5 A |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Tipo de conector hembra | C5 |
| AMD FreeSync * | ✗ | Contenido del empaque | |
| Carga rápida | ✗ | Stand incluido | ✓ |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ✓ | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓ | Longitud del cable HDMI | 1.5 m |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✓ | Peso y dimensiones | |
| Punto de control | ✗ | Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.4 mm |
| | | Largo (con soporte) | 184.8 mm |

| Desempeño | | Peso y dimensiones | |
|---|-------|---------------------------|----------|
| Características específicas de la marca | False | Alto (con soporte) | 387.4 mm |
| Multimedia | | Peso (con soporte) | 2.62 kg |
| | | Ancho (sin base) | 492.4 mm |
| | | Profundidad (sin base) | 44.8 mm |
| | | Altura (sin base) | 292.3 mm |
| Altavoces incorporados * | ✗ | Peso (sin base) | 2.36 kg |
| Cámara incorporada * | ✗ | Empaquetado de datos | |
| Micrófono incorporado | ✗ | | |
| Diseño | | Otras características | |
| Posicionamiento de mercado * | Hogar | Tipo de empaque | Caja |
| Color del producto * | Negro | | |
| Diseño sin marco | ✓ | | |
| | | | |
| | | Gama de colores DCI-P3 | 97% |
| | | Tipo de acabado exterior | Mate |
| | | Tiempo medio entre fallos | 50000 h |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date