

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-250TBV

TECHNOLOGY by **AX** TECH



Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 60Hz
 Rango de amperaje electrodo: 20-120A/110V y 20-220A/220V
 Rango de amperaje TIG: 20-140A/110V y 20-220A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 65V
 Consumo: 4,620W-110V y 9,240W-220V
 Peso c/caja: 9 kg
 Amperímetro: Digital
 Medida c/caja en cm: 47*26*33

INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo y careta tipo paleta



ELECTRODO	110V		220V	
	100%	60%	100%	60%
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia Salida	80A	120A	170A	220A

TIG LIFT	110V		220V	
	100%	60%	100%	60%
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia Salida	108A	140A	170A	220A

Ideal para la industria, trabajo pesado, puede soldar 7018 de 1/8" todo el día conectada a 220 volts y respetando el amperaje marcado, adicional que, no requieres más de 160 amps para dicho electrodo.

Se recomienda para fabricación de estructuras.