

**Soldadora inversor, Electrodo TIG HF y Plasma, Bi-Voltaje**

# VOL-TEC160

TECHNOLOGY by AXTECH



Voltaje de alimentación: 120V/220V  
 Frecuencia: 60Hz  
 Rango amperaje Electrodo y TIG: 10-110A/120V y 10-160A/220V  
 Rango amperaje Plasma: 15-25A/120V y 15-40A/220V  
 Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"  
 Voltaje de vacío: 62V  
 Consumo: 4,920W/120V y 7,040W/220V  
 Peso c/caja: 13 kg  
 Medida c/caja en cm: 55\*30\*38

**INCLUYE**

Cables, pinza tierra, porta electrodo, antorcha TIG, antorcha plasma y careta tipo paleta

	120 V	220 V
Corte productivo	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)
Corte limpio	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)
Corte máximo	3/8" (10 mm)	1/2" (12 mm)



	Electrodo 120V		Electrodo 220V		TIG 120V		TIG 220V		Plasma 120V		Plasma 220V	
Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	40%	100%	80%	100%	40%	100%	80%	100%	40%
Potencia salida	100A	110A	100A	160A	100A	110A	100A	160A	22A	25A	25A	40A

Equipo multifuncional, ideal para el area de mantenimiento de la industria, ya que cuenta con lo necesario para reparaciones y proyectos, ademas de ser bi voltaje. No requiere mucho espacio para su almacenaje y tendras todo en un solo equipo.

Soldadura TIG HF

Soldadura electrodo

Cortadora de plasma

Ideal para la industria en el area de mantenimiento y talleres.

