

Extensor de video HDMI

RJ45 1 vía 150 mts. por CAT5E y 200 mts. por CAT6

Modelo: **963302**



¡Conoce la solución completa!

Descripción

El **Extensor BRobotix** HDMI extiende la señal HD hasta 200 metros con un cable CAT 5e/6 y una resolución de hasta 1080p. No solo rompe la limitación de la longitud de transmisión del cable HDMI, sino que también es más conveniente y flexible y ahorra costos para todos los clientes. El equipo brinda soluciones para aplicaciones tales como ruido, distancia de transmisión y lugar restringido de seguridad, control de centro de datos, distribución de información, presentación en salas de conferencias y ambiente de enseñanza y lugar de capacitación empresarial.

Este **Extensor BRobotix** transmite audio y video HD a través de una LAN usando el protocolo estándar TCP/IP, puede transmitir video HDMI HD de su DVD, reproductor, computadora y otros dispositivos a través de cable CAT 5e/6 hasta 200 metros, al mismo tiempo, es conveniente transmitir señales de audio y video HDMI HD por medio de punto a punto, punto a multipunto y en cascada.

NOTA:

1. El valor predeterminado de fábrica es de 150 metros. **Modo ultra-log:** mantenga presionado el botón de reinicio en los terminales RX y TX durante 5 segundos cada uno, la longitud puede alcanzar los 200 metros.
2. Si requiere adaptador infrarrojo solicitarlo por separado.

Características

- Generador de señal HDMI con interfaz HDMI (como gráficos por computadora, DVD, PS3, equipo de monitoreo de alta gama, etc.)
- TV SD o HD y proyector con interfaz HDMI.
- Agregue enrutadores o use LAN para ampliar los requisitos de longitud de cable entre cascadas.
- Compatibilidad con versiones anteriores de HDCP 1.4.
- Admite transmisiones punto a punto, punto a multipunto y en cascadas.
- Estándar e internacional 802.3 Ethernet estándar.
- Puerto que permite usar el control IR para controlar el decodificador Blue Ray DVD en la estación receptora.
- *Plug and play*, sin necesidad de software adicional.

Especificaciones Técnicas

- **Resolución de video:** 480p, 720, 1080p
- **Audio:** Frecuencia de muestreo 32khz, 44.1 khz y 48 khz
- **Soporte infrarrojo:** 38khz, código NEC
- **Potencia de entrada:** DC 5V
- **Distancia de transmisión por cable:** Señal HDMI 1080p hasta 200 metros vía CAT6
- **Distancia:** CAT 5e 120 metros / CAT 6 200 metros
- **Consumo máximo de energía:** 3w
- **Temperatura de funcionamiento:** 0c-70c
- **Humedad de funcionamiento:** -10c-80c
- **Incluye:** un transmisor, un receptor y dos cargadores
- **Peso bruto:** 549.1 g
- **Dimensiones del empaque:** (ancho x largo): 18.6 x 12.3 cm
- **Color:** Negro

Para más información, consulte con su asesor. Productos disponibles hasta agotar existencias.