


Hikvision DS-K1T673DWX-K lector de control de acceso Terminal de reconocimiento facial Negro, Plata

Marca : Hikvision

Código del producto: DS-K1T673DWX-K

Nombre del producto : DS-K1T673DWX-K

Hikvision DS-K1T673DWX-K. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Forma de la pantalla: Plana. Tipo de cámara frontal: Cámara doble, Tipo de sensor: CMOS, Total de megapíxeles: 2 MP. Sistema operativo instalado: Linux. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Voltaje de entrada: 12 - 24 V, Corriente de entrada: 2 A



Detalles técnicos		Detalles técnicos	
Tipo *	Terminal de reconocimiento facial	Código IP (International Protection)	IP65
Interfaz de Wiegand	✓	Exhibición	
Lector de huella digital *	✓	Pantalla incorporada *	✓
Lector de chip/tarjeta de acceso *	✓	Tipo de visualizador	LCD
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso	Sin contacto	Diagonal de la pantalla	17.8 cm (7")
Capacidad de tarjetas	50000 tarjetas	Forma de la pantalla	Plana
Canales de entrada de alarma	1	Pantalla táctil	✓
Canales de salida de alarma	1	Cámara fotográfica	
Capacidad facial	10000	Cámara frontal *	✓
Distancia de reconocimiento facial	0.3 - 3 m	Tipo de cámara frontal	Cámara doble
Duración del reconocimiento facial	0.2 s	Tipo de sensor	CMOS
Precisión del reconocimiento facial	99%	Total de megapíxeles	2 MP
Anti falsificación de la cara	✓	Ángulo de visión, horizontal	75.5°
Capacidad de eventos	150000	Ángulo de visión, vertical	41.5°
Audio de aviso	✓	Número de lentes	2
Botón de salida	✓	Desempeño	
Control de bloqueo	✓	Sistema operativo instalado	Linux
Señal analógica	NTSC, PAL	Puertos e Interfaces	
Pisón	✓	Wifi	✓
Sincronización horaria	✓	Bluetooth	✓
Ranura para cable de seguridad	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrada de contacto de puerta	1	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Idiomas de soporte	Multi	Conectado a PC *	✗
Código QR	✓	Puertos RS-485	1
Color del producto	Negro, Plata	Puerto USB	✓
		Alarma de entrada / salida	✓
		Control de energía	
		Voltaje de entrada	12 - 24 V
		Corriente de entrada	2 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T) -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 90%

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date