



# MSI MAG A650GL unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : MSI

Código del producto: MAG A650GL

Nombre del producto : MAG A650GL



MSI MAG A650GL. Potencia total: 650 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente máxima de entrada (@110 V): 10 A. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Tipo de cableado: Modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho: 150 mm, Profundidad: 140 mm, Altura: 86 mm

Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	650 W	Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) *	2
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Conector de alimentación EPS (4+4 pines)	✓
Corriente máxima de entrada (@110 V)	10 A	Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	2
Corriente máxima de entrada (@220V)	5 A	CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector de potencia ATX (24 pines)	✗
Potencia combinada (3,3 V)	100 W	Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✓
Potencia combinada (+12 V)	648 W	Conector a unidad de disquetes	✗
Potencia combinada (+5 V)	100 W	Tipo de cableado	Modular
Potencia combinada (-12V)	3.6 W	Desempeño	
Potencia combinada (+5 VSB)	12.5 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Bronze
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+12V)	54 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Diseño	
Corriente máxima de salida (-12V)	0.3 A	Color del producto	Negro
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	20 A	Tipo de enfriamiento	Activo
Eficiencia	85%	Diámetro de ventilador	12 cm
Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Puertos e Interfaces		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Peso y dimensiones	
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm	Ancho	150 mm
Número de conectores de energía SATA	5	Profundidad	140 mm
		Altura	86 mm
		Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020



4711377084277



4711377087278

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date