



CÓDIGO: 46862 CLAVE: VAP-001L

## Luminario lineal de LED 36 W de sobreponer a prueba de vapor

- Ahorra hasta el 90% en el consumo de energía
- Cuerpo de ABS y cubierta de policarbonato
- LED integrado 30% mayor luminosidad
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para bodegas, naves industriales, estacionamientos, pasillos, andenes y áreas de servicio




A prueba de vapor

Tiempo de vida 20,000 h

Sobreponer



IP 65



Incluye tornillería



Luz de día



amigable con el medio ambiente

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Potencia	36 W
Flujo luminoso	3 800 lm
Tensión / Frecuencia	120 V - 240 V / 60 Hz
Corriente	360 mA - 160 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado x 200
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	8 cm x 120 cm x 8 cm
Empaque individual	Caja

## Especificaciones

Inner	1
Master	4

## Incluye

Driver
--------

## Imagenes complementarias



## Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



**Imagenes complementarias**

