Especificaciones de producto

E10G22-T1-Mini

Última actualización: 8 de oct. de 2026

Especificaciones de hardware

General	
Interfaz de bus del host	PCIe 3.0 ×2
Tamaño (Altura × Anchura × Profundidad)	26.37 mm x 45.38 mm x 75.7 mm
Temperatura operativa	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad relativa	5% a 95% RH
Garantía	3 años
Notas	El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información)

Red	
Cumplimiento de las especificaciones IEEE	• IEEE 802.3x Control de flujos • IEEE 802.3u Fast Ethernet • IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet • IEEE 802.3bz Ethernet de 2,5 Gbps / 5 Gbps • IEEE 802.3an 10Gbps Ethernet
Velocidades de transferencia de datos	10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps
Características compatibles	• Jumbo Frame de 9 KB • Descarga de suma de comprobación TCP/UDP/IP • Autonegociación entre 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s y 10 Gb/s • Descarga de segmentación TCP (TSO) • Descarga de envío grande (LSO) • Escala lateral de recepción (RSS) • Descarga de recepción genérica (GRO) • Descarga de segmentación genérica (GSO)

Compatibilidad

Modelos compatibles
• DP series:DP340 • 25 series:DS1525+, DS1525neo+ • 23 series:DS923+, DS723+ • 22 series:RS422+, DS1522+

Notas	Requisitos de versión DSM: 7.1.1-42962 Update 4 o versión posterior