

Hikvision DS-3E1309P-EI/M dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris



Marca : Hikvision

Código del producto: DS-3E1309P-EI/M

Nombre del producto : DS-3E1309P-EI/M

L2, 8x 100 Mbps PoE, 1x Gigabit RJ45, 3.6 Gbps, 170 x 27.6 x 93.1 mm

Hikvision DS-3E1309P-EI/M dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris:

Serie Smart Managed

El switch Smart Managed puede reconocer los dispositivos IP y generar la topología del sistema para la visualización de la información de la red.

Hikvision DS-3E1309P-EI/M. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 3.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Certificación	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)
Capa del interruptor	L2		
Registro de eventos en sistema	✓		
Puertos e Interfaces			
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Desempeño	Firmware actualizable ✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)		
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	1		
Red		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	
Soporte de control de flujo	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	
Transmisión de datos		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Capacidad de conmutación *	3.6 Gbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	
Rango de reenvío	2.6784 Mpps	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	
Guardar y remitir	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	
Diseño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
Color del producto	Gris	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	
Material de la cubierta	Metal		
Indicadores LED	Enlace, PoE, Corriente		

Peso y dimensiones	
Ancho	170 mm
Profundidad	93.1 mm
Altura	27.6 mm
Peso	400 g
Empaquetado de datos	
Peso del paquete	900 g



6931847199593

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date