

## Hikvision DS-2CD1023G2-LIU Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

**Marca :** Hikvision

**Código del producto:** DS-2CD1023G2-LIU(2.8MM)

**Nombre del producto :** DS-2CD1023G2-LIU

2MP, 1/2.9 CMOS, 1920 x 1080px, 2.8mm, F1.6, IP67, H.265, Digital WDR, RJ-45, 265 g

Hikvision DS-2CD1023G2-LIU Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared:

Diseñadas para satisfacer las principales necesidades de seguridad de los usuarios de PYMES y más allá, las cámaras de red de la serie Value de Hikvision brindan protección confiable y funciones inteligentes a precios bastante razonables. Las cámaras cuentan con la tecnología de imágenes con poca luz ColorVu de Hikvision y son compatibles con la detección de movimiento 2.0 que automáticamente le dice a los humanos y a los vehículos de otros objetos en movimiento.



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Colocación compatible *	Interior y exterior	<b>Audio</b>	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Relación señal/ruido (SNR)	52 Db
Modo día / noche	✓	Micrófono incorporado	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Codecs de voz	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	<b>Red</b>	
Número de idiomas	2	Ethernet *	✓
Idiomas de soporte	Inglés, Ucraniano	Estándares de red	IEEE 802.3af
Diseño		Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Factor de forma *	Bala	Wifi *	✗
Tipo de montaje *	Techo/pared	Bluetooth *	✗
Color del producto *	Blanco	Número de usuarios	32 usuario(s)
Material de la cubierta	Metal, Plástico	Nivel de acceso del usuario	Administrador, Operator, Usuario
Código IP (International Protection)	IP67	Vista viva	✓
Cámara fotográfica		Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo	6 canales
Ángulo de rotación	360°	<b>Medios de almacenaje</b>	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	103°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión del objetivo, vertical	56°	Lector de tarjeta integrado	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	121°	<b>Puertos e Interfaces</b>	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rango de paneo	0 - 360°	<b>Seguridad</b>	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Protección mediante contraseña	✓
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	4	Detección de movimiento en video	✓
Sensor de la imagen		Alarma de manipulación activa	✓
Número de sensores	1	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Seguridad	
Número de lentes *	1	Latido	✓
Distancia de detección	45 m	Espejo	✓
Distancia de observación	18 m	Marca de agua digital	✓
Distancia de reconocimiento	9 m	Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico	✓
Apertura máxima	1.6	Autenticación por consulta	✓
Distancia de identificación	4 m		
Distancia focal fija	2.8 mm		
Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Distancia de visión nocturna	30 m	Voltaje de salida CC	12
Tipo de LED	IR		
Longitud de onda infraroja	850 nm		
Vídeo		Condiciones ambientales	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Total de megapíxeles *	2 MP	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos gráficos soportados	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Velocidad de cuadro	30 fps	Peso y dimensiones	
Reducción de ruido	✓	Ancho	66 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Profundidad	170.8 mm
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Altura	69.1 mm
Enmascaramiento de privacidad	✓	Peso	265 g
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Ancho del paquete	121 mm
Rango de bits	32 Kbps - 8 Mbps	Largo del paquete	216 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Alto del paquete	118 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Peso del paquete	495 g
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1
		Detalles técnicos	
		Interfaz de montaje del objetivo	M12
		Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
		Certificados de sustentabilidad	REACH, RoHS, WEEE

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date