



TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



**Encendido Electrónico**  
*Automático controlado por flujo*

**1.42  
PSI**

**Opera a baja presión**  
*Presión mínima de encendido  
100 mg/cm<sup>2</sup> o 1,42 PSI*

NORMAL **AHORRO**



**Perilla de Ahorro**  
*Control de intensidad de flama*



**Protección Antiquemaduras**  
*Controla la temperatura del agua caliente*



**Tecnología SF**  
*Sistema supervisor de flama*



**ECO**  
*Elegible para eco tecnologías*

**FLUX**  
SERIES

**CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA**



# FLUX

S E R I E S

## CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA

Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.



### FLUX 6L

### FLUX 10L

### FLUX 16L

#### ESPECIFICACIONES

MARCA



ESPECIFICACIONES	FLUX 6L	FLUX 10L	FLUX 16L
TIPO	Descarga Natural		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 (2 Baterías de tipo D1.5v c/u)		
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural		
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo		
CAPACIDAD	6 l/min	10 l/min	16 l/min
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	100 g/cm <sup>2</sup> - 1.45 PSI	152 g/cm <sup>2</sup> - 2.17 PSI	300 g/cm <sup>2</sup> - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>90%	>89%	>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno		
DIMENSIONES CON EMPAQUE	615 x 315 x 220 mm	715 x 400 x 235 mm	865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	4.9 kg	9.6 kg	12.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	1.5 Servicios	2 Servicios

# AHORRO



# ABSOLUTO