

Hikvision DS-2CD1123G2-LIU(2.8 mm) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Marca : Hikvision

Código del producto: DS-2CD1123G2-LIU(2.8 MM)

Nombre del producto : DS-2CD1123G2-LIU(2.8 mm)

2 MP, 1/2.9" progressive scan CMOS, 1920 x 1080, 2.8 mm, F1.6, DWDR, 3D DNR, Mic, RJ45, PoE, 12 VDC, IP 67, IK08, 550 g

Hikvision DS-2CD1123G2-LIU(2.8 mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 45 m, Distancia de observación: 18 m, Distancia de reconocimiento: 9 m



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos de audio soportados	AAC-LC, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Colocación compatible *	Interior y exterior	Relación señal/ruido (SNR)	52 Db
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Micrófono incorporado	✓
Modo día / noche	✓	Rango de velocidad de bits	16 - 160 Kbit/s
Luz integrada	✓	Frecuencias de muestreo	8 - 16 kHz
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Red	
Número de idiomas	2	Ethernet *	✓
Idiomas de soporte	Inglés, Ucraniano	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Diseño		Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Factor de forma *	Domo	Wifi *	✗
Tipo de montaje *	Techo	Bluetooth *	✗
Color del producto *	Blanco	Número de usuarios	32 usuario(s)
Material de la cubierta	Metal, Plástico	Nivel de acceso del usuario	Administrador, Operator, Usuario
Funciones de protección	Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Interoperabilidad con el cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Código IK	IK08	Vista viva	✓
Cámara fotográfica		Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo	6 canales
Ángulo de rotación	355°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	103°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión del objetivo, vertical	56°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	121°	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ángulo de inclinación	0 - 75°	Seguridad	
Rango de paneo	0 - 355°	Protección mediante contraseña	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Detección de movimiento en video	✓
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	4	Alarma de manipulación activa	✓
Sensor de la imagen		Protección de privacidad	✓
Número de sensores	1	Latido	✓
		Espejo	✓

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")	Marca de agua digital	✓
Escaneado progresivo	✓	Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Registro de auditoría	✓
Sistema de lentes		Autenticación por consulta	✓
Número de lentes *	1	Características de administración	
Distancia de detección	45 m	Administración basada en web	✓
Distancia de observación	18 m	Control de energía	
Distancia de reconocimiento	9 m	Tipo de alimentación *	CC, PoE
Apertura máxima	1.6	Consumo de energía (máx.)	6 W
Distancia de identificación	4 m	Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE))	7.5 W
Distancia focal fija	2.8 mm	Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna		Corriente de salida CC	0.5 A
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	30 m	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 60 °C
Distancia de visión nocturna en B/N	30 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Altura	97.7 mm
Total de megapíxeles *	2 MP	Diámetro	12.1 cm
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Peso	550 g
Formatos gráficos soportados	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)	Ancho del paquete	150 mm
Formato de vídeo soportado	1080p	Largo del paquete	150 mm
Velocidad de cuadro	30 fps	Alto del paquete	141 mm
Reducción de ruido	✓	Peso del paquete	800 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Contenido del empaque	
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Número de cámaras *	1
Enmascaramiento de privacidad	✓	Detalles técnicos	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Iris	✓
Rango de bits	32 Kbps - 8 Mbps	Interfaz de montaje del objetivo	M12
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Certificados de sustentabilidad	CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Compensación de luces altas (HLC)	✓		
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓		
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date