



Dahua Technology PoE DH-S4101-16ET2GF-240-C dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: PoE

Código del producto: DH-S4101-16ET2GF-240-C



Nombre del producto : DH-S4101-16ET2GF-240-C

Dahua Technology PoE DH-S4101-16ET2GF-240-C. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 7.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Capa del interruptor	L2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Corriente de entrada	2 A
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Consumo energético	240 W
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	16	Consumo de energía (máx.)	240 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Red		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	16
Soporte 10G *	✗	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	90 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-10 - 55 °C
Capacidad de conmutación *	7.2 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Rango de reenvío	5.36 Mpps	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho	440 mm
Color del producto	Negro	Profundidad	300 mm
Certificación	CE; FCC	Altura	44 mm
		Peso	3.2 kg
Desempeño		Empaquetado de datos	
Tiempo medio entre fallos	371069 h	Ancho del paquete	528 mm
Control de energía		Largo del paquete	412 mm
Fuente de energía *	AC/PoE	Alto del paquete	112 mm
		Peso del paquete	4.3 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date